

THM-TWINMARK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	systemy oznaczeniowe, Drukarka termotransferowa, Transfer ciepła, 300 dpi, węże termokurczliwe
Nr zam.	1140490000
Typ	THM-TWINMARK
GTIN (EAN)	4032248922413
Ilość	1 Szt.

THM-TWINMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	21 Kg	Głębokość	395 mm
Głębokość (cale)	15,551 inch	Masa netto	21 000 g
Szerokość	248 mm	Szerokość (cale)	9,764 inch
Wysokość	554 mm	Wysokość (cale)	21,811 inch

Temperatury

Temperatura otoczenia	10 °C- 35 °C
-----------------------	--------------

systemy opisywania

Interfejs	USB, Ethernet 10/100 Base T, LAN	Metoda nadruku	Transfer ciepła
Objęte zakresem dostawy	THM TwinMark, Sterownik drukarki, Wtyk Euro, Kabel USB, Oprogramowanie M-Print® PRO, Rdzeń taśmy kolorowej	Oprogramowanie	M-Print® PRO
Rozdzielczość druku, maks.	300 dpi	Typ sterownik drukarki	Drukarka THM TwinMark
Zasilanie	100 - 240 V AC	szybkość druku	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
system operacyjny	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	zasilanie bateriami	125 mm/s
typ znacznika	wężę termokurczliwe		Nie
założenia systemowe	PC with operating system Windows 7, 8 or 10		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	1140490000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
Oprogramowanie	THM TwinMark - Driver
Dokumentacja użytkownika	THM TwinMark - Thermal transfer Printer for heat shrinkable sleeve