

KT 14**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm, 14 mm bzw. 22 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern mit minimalen Handkräften. Zudem besitzen die Schneidwerkzeuge VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schneidwerkzeuge, Einhandschneider
Best.-Nr.	1157820000
Typ	KT 14
GTIN (EAN)	4032248945344
VPE	1 Stück

KT 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	225 mm	Breite (inch)	8,858 inch
Gewicht	320 g	Höhe	63,5 mm
Höhe (inch)	2,5 inch	Nettogewicht	324,78 g
Tiefe	30 mm	Tiefe (inch)	1,181 inch

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Schneidwerkzeug bis 14 mm Außendurchmesser	Ausführung	mechanisch Einhand
---------------------	--	------------	--------------------

Schneidwerkzeuge

Aluminiumkabel eindräftig, max. (mm ²)	35 mm ²	Aluminiumkabel mehrdräftig, max. (AWG)	2/0 AWG
Aluminiumkabel mehrdräftig, max. (mm ²)	70 mm ²	Aluminiumkabel mehrdräftig, max. Ø	14 mm
Daten/Telefon- und Steuerkabel, max. Ø	14 mm	Kupferkabel - eindräftig, max.	16 mm ²
Kupferkabel - eindräftig, max. (AWG)	6 AWG	Kupferkabel - feindräftig, max.	70 mm ²
Kupferkabel - feindräftig, max. (AWG)	2/0 AWG	Kupferkabel - mehrdräftig, max.	35 mm ²
Kupferkabel - mehrdräftig, max. (AWG)	2 AWG	Kupferkabel, max. Ø	14 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Manufacturer's Declaration - Cable cutters
---	--

KT 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



max. 14 mm



max. 16 mm²



max. 35 mm²



max. 70 mm²