

KT 22**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm, 14 mm bzw. 22 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern mit minimalen Handkräften. Zudem besitzen die Schneidwerkzeuge VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schneidwerkzeuge, Einhandschneider
Best.-Nr.	1157830000
Typ	KT 22
GTIN (EAN)	4032248945528
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 31. März 2021 22:31:52 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

KT 22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	245 mm	Breite (inch)	9,646 inch
Gewicht	460 g	Höhe	71,5 mm
Höhe (inch)	2,815 inch	Nettogewicht	471,68 g
Tiefe	31 mm	Tiefe (inch)	1,22 inch

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Schneidwerkzeug bis 22 mm Außendurchmesser	Ausführung	mechanisch Einhand
---------------------	--	------------	--------------------

Schneidwerkzeuge

Aluminiumkabel eindräftig, max. (mm ²)	50 mm ²	Aluminiumkabel mehrdräftig, max. (AWG)	2/0 AWG
Aluminiumkabel mehrdräftig, max. (mm ²)	70 mm ²	Aluminiumkabel mehrdräftig, max. Ø	22 mm
Daten/Telefon- und Steuerkabel, max. Ø	22 mm	Kupferkabel - eindräftig, max.	25 mm ²
Kupferkabel - eindräftig, max. (AWG)	3 AWG	Kupferkabel - feindräftig, max.	95 mm ²
Kupferkabel - feindräftig, max. (AWG)	3/0 AWG	Kupferkabel - mehrdräftig, max.	50 mm ²
Kupferkabel - mehrdräftig, max. (AWG)	1 AWG	Kupferkabel, max. Ø	22 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Manufacturer's Declaration - Cable cutters
---	--

KT 22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



max. 22 mm



max. 25 mm²



max. 50 mm²



max. 95 mm²