

RS U-D8 0...10V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Преобразователи А/Ц RS U-D8 производят оцифровывание аналоговых сигналов по напряжению с разрешением 8 бит.

Все модули оснащены функцией удерживания, т. е. даже при

изменении входной величины текущее выходное значение сохраняется.

Более подробную информацию о входах и выходах преобразователей А/Ц, см. на

http://www.weidmueller.com/54104/Downloads/Print-Media/ManualsOperating-instructions/cw_index.aspx

Основные данные для заказа

Исполнение	Аналого-цифровой преобразователь, Вход : 0-10 V, Выход : 8-разрядный импульс
Номер для заказа	1160361001
Тип	RS U-D8 0...10V
GTIN (EAN)	4032248103836
Кол.	1 Шт.
Состояние поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2021-12-31

Дата создания 7 апреля 2021 г. 5:59:20 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

RS U-D8 0...10V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	72 мм	Высота (в дюймах)	2,835 inch
Длина	70 мм	Длина (в дюймах)	2,756 inch
Масса нетто	72 g	Ширина	35 мм
Ширина (в дюймах)	1,378 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...80 °C	Рабочая температура	0 °C...50 °C
----------------------	----------------	---------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Вход

Входное сопротивление, напряжение	≥ 400 кОм	Количество входов	1
Напряжение	0...10 V	Напряжение питания (вход)	24 V DC

Выход

Время преобразования	≤ 4 мкс	Выходной ток	≤ 25 мА (в качестве источника)
Выходной уровень	17 В = Н, 0 В = Л	Количество выходов	8-разрядн. (1 разряд - знак)
Предельная частота (-3 дБ)	5 кГц при полной шкале (синусоидальный сигнал)		

Общие данные

Вид соединения	Винтовое соединение	Вход/выход	Аналог./8-разряд.
Гальваническая развязка	Без гальванической развязки	Напряжение питания	24 V DC
Потребляемый ток	35 мА (с прибавлением выходного тока)	Рейка	TS 35, TS 32
Точность	± 1 LSB		

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка	Без гальванической развязки	Нормы по ЭМС	EN 61000-6
-------------------------	-----------------------------	--------------	------------

Размеры

Вид соединения	Винтовое соединение	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	4 mm ²
Диапазон зажима, мин.	0,5 mm ²	Диапазон зажима, макс.	4 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC002653	ETIM 7.0	EC002653
ECLASS 9.0	27-21-01-20	ECLASS 9.1	27-21-01-90
ECLASS 10.0	27-21-01-20	ECLASS 11.0	27-21-01-20

RS U-D8 0...10V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Declaration of Conformity](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD](#)

Пользовательская документация

[IS RS 8BIT ADC DAC](#)

RS U-D8 0...10V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Символ цепи

