

**PB-DP SUB-D ZF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Oftmals werden in der heutigen Zeit individuelle Leitungslängen benötigt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet Weidmüller ein breites Portfolio an Steckverbinder zur freien Konfektionierung an.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | SUB-D                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1161890000</a> |
| Typ        | PB-DP SUB-D ZF             |
| GTIN (EAN) | 4032248951017              |
| VPE        | 1 Stück                    |

## PB-DP SUB-D ZF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 46 mm      | Breite (inch) | 1,811 inch |
| Höhe         | 53,6 mm    | Höhe (inch)   | 2,11 inch  |
| Nettogewicht | 93 g       | Tiefe         | 16,8 mm    |
| Tiefe (inch) | 0,661 inch |               |            |

### Temperaturen

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Feuchtigkeit | Max. 75% bei +25°C, nicht kondensierend |
|--------------|-----------------------------------------|

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

|                                  |                     |                                  |                      |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| Anschlussart                     | Zugfederanschluss   | Gehäusebasismaterial             | ZnAl                 |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Polzahl                          | 9                   | Schutzart                        | IP30                 |
| Steckzyklen                      | ≥ 200               | Temperaturbereich Gehäuse        | -20...+70 ° C        |

### Technische Daten Sub-D Stecker

|                         |                   |                                |                                         |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Abgangswinkel           | 90°               | Abschlusswiderstand vorhanden  | Nein                                    |
| BUS Kabel-Schnittstelle | Zugfederanschluss | BUS Schnittstelle              | D-Sub 9-polig, Stift                    |
| Datenrate               | 12 MBit/s         | Feuchtigkeit                   | Max. 75% bei +25°C, nicht kondensierend |
| Gehäusebasismaterial    | ZnAl              | Programmierschnittstelle       | Nein                                    |
| Schutzart               | IP30              | Steckverbinder und Pinbelegung | Gemäß PROFIBUS Spezifikation            |
| Steckzyklen             | ≥ 200             | Temperaturbereich Gehäuse      | -20...+70 ° C                           |
| Verriegelung            | UNC4-40           |                                |                                         |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001132    | ETIM 7.0    | EC001132    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-03-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-02 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|