

RS D8-I 0...20mA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Преобразователи Ц/А преобразуют цифровые сигналы в аналоговые.

Они служат для преобразования 8-битных цифровых сигналов в

аналоговые сигналы по току или напряжению.

Ц/А-преобразователи особенно подходят для задач контроля технологических процессов.

Основные данные для заказа

Исполнение	Преобразователь ЦА, Вход : 8-разрядный импульс, Выход : 0-20 mA
Номер для заказа	1165861001
Тип	RS D8-I 0...20mA
GTIN (EAN)	4032248272372
Кол.	1 Шт.

RS D8-I 0...20mA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	72 мм	Высота (в дюймах)	2,835 inch
Длина	70 мм	Длина (в дюймах)	2,756 inch
Масса нетто	57,4 g	Ширина	35 мм
Ширина (в дюймах)	1,378 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...80 °C	Рабочая температура	0 °C...50 °C
----------------------	----------------	---------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Вход

Входное сопротивление, напряжение	50 кОм на вход	Количество входов	8-разрядн. (1 разряд - знак)
Номинальный входной уровень	5...24 В пост. тока = Высокий, 0 В пост. тока = Низкий, макс. 30 В = Высокий		

Выход

Время преобразования	≤ 30 мкс	Выходной ток	0...20 мА (в качестве источника)
Количество выходов	1	Сопротивление нагрузки, напряжение	≤ 500 Ом
Ток смещения	макс. 0,08 мА		

Общие данные

Вид соединения	Винтовое соединение	Вход/выход	8-разряд. / аналог.
Гальваническая развязка	Без гальванической развязки	Напряжение питания	24 V DC
Потребляемый ток	25 мА (с прибавлением выходного тока)	Рейка	TS 35, TS 32
Точность	± 1 LSB		

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка	Без гальванической развязки	Нормы по ЭМС	EN 61000-6
-------------------------	-----------------------------	--------------	------------

Размеры

Вид соединения	Винтовое соединение	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	4 mm ²
Диапазон зажима, мин.	0,5 mm ²	Диапазон зажима, макс.	4 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC002653	ETIM 7.0	EC002653
ECLASS 9.0	27-21-01-20	ECLASS 9.1	27-21-01-90
ECLASS 10.0	27-21-01-20	ECLASS 11.0	27-21-01-20

RS D8-I 0...20MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Declaration of Conformity](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD](#)

Пользовательская документация

[IS RS 8BIT ADC DAC](#)
[Instruction sheet](#)

RS D8-I 0...20MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Символ цепи

