

**CH20M45 S P2SC/P2SC BK 2010****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображение изделия****Эффективность, универсальность и конструктивные параметры в лучшей конфигурации - "готовое изделие на заказ"**

масштабируемость, индивидуальная конструкция и экономичность - высокая степень универсальности, наряду с инновационной функциональностью, важный критерий при выборе концепции корпуса. Выбирайте наилучшие эксплуатационные характеристики при минимальных затратах.

Модульный корпус для электроники CH20M45 – это формат XL общего ассортимента изделий для электронных установок, требующих большей площади, например, для малогабаритных блоков управления и источников питания.

Вся система – наряду с масштабируемостью, универсальностью, высоким уровнем безопасности и инновационной функциональностью при применении – привлекает практичными деталями, соответствующими области применения.

- **Экономия времени на установку** благодаря таким отличительным особенностям, как готовность к электромонтажу - технология "Wire ready" - или универсальная винтовая головка Multi-Tool

- **Удобное для пользователя обслуживание** благодаря понятной и стойкой маркировке, а также благодаря дополнительной возможности нанесения надписей, встроенной разъединяющей скобе или прозрачной крышке

- **Максимальная помехозащищенность** благодаря защищенной от электростатических разрядов конструкции с широко перекрывающимися кромками модуля из высококачественной пластмассы

- **Высокая эксплуатационная безопасность** благодаря уникальной кодировке AutoSet, а также двусторонней защите от прикосновения, предусмотренной для розеточных и вилочных разъемов

CH20M - наиболее универсальная система на рынке, обозначающая не только "Component Housing IP20 Modular" (Компонентный модульный корпус со степенью защиты IP20).

CH20M олицетворяет эффективность и инновационность конструкции, разработанной с учетом особенностей изготовления и применения.

## Основные данные для заказа

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Модульный корпус, OMNIMATE Housing — серия CH20M черный, Ширина: 45 mm |
| Номер для заказа | <a href="#">1166180000</a>                                             |
| Тип              | CH20M45 S P2SC/P2SC BK 2010                                            |
| GTIN (EAN)       | 4032248957019                                                          |
| Кол.             | 6 Шт.                                                                  |

## CH20M45 S P2SC/P2SC BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 22,83 мм   | Высота (в дюймах) | 0,899 inch |
| Длина             | 105,49 мм  | Длина (в дюймах)  | 4,153 inch |
| Масса нетто       | 19,667 g   | Ширина            | 45 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 1,772 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |                                                                           |                     |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Температурный диапазон вставки | -40 °C...120 °C                                                           | Температура монтажа | -25 °C...85 °C |
| Влажность                      | Отн. влажность 5–93 %, T <sub>u</sub> = 40 °C, без образования конденсата |                     |                |

## Данные о материалах

|                                |     |                                       |             |
|--------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------|
| Группа изоляционного материала | I   | Изоляционный материал                 | PA 66 GF 30 |
| Класс пожаростойкости UL 94    | V-0 | Сравнительный показатель пробоя (CTI) | ≤ 600       |

## Общие данные

|                       |        |                            |          |
|-----------------------|--------|----------------------------|----------|
| Способность к заливке | Нет    | Таблица цветов (аналогич.) | RAL 9011 |
| Цветовой код          | черный |                            |          |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001031    | ETIM 7.0    | EC001031    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-27-90 | ECLASS 9.1  | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |

## Свойства компонента

|                                                                  |     |                               |   |
|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---|
| Вырезание как подготовка для функционального порта предусмотрено | Нет | Кол-во полюсов, макс.         | 8 |
| Кол-во уровней охлаждения                                        | 4   | Количество уровней соединения | 2 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>  |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN</a> |

**CH20M45 S P2SC/P2SC BK 2010**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Изображение изделия**



**Изображение изделия**

