

**FUCR 100-250V SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu****Panele krosowe DCS**

Nasze innowacyjne zaciski PRV do marshallingu wyposażone w złącze PUSH IN oraz nasze wielofunkcyjne zaciski do marshallingu z połączeniem śrubowym (WFM\_ nie tylko umożliwiają oszczędność miejsca na panelu. Gwarantują także większą skuteczność przesyłu sygnału w systemach sterowania.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Akcesoria, Uchwyt bezpiecznika, Przekrój pomiarowy: montaż bezpośredni |
| Nr zam.    | <a href="#">1167680000</a>                                             |
| Typ        | FUCR 100-250V SW                                                       |
| GTIN (EAN) | 4032248113897                                                          |
| Ilość      | 10 Szt.                                                                |

**FUCR 100-250V SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 40,5 mm    | Głębokość (cale) | 1,594 inch |
| Masa netto       | 7,9 g      | Szerokość        | 8 mm       |
| Szerokość (cale) | 0,315 inch | Wysokość         | 38 mm      |
| Wysokość (cale)  | 1,496 inch |                  |            |

**Temperatury**

|                                        |        |                                         |        |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|
| długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|

**Informacje ogólne**

|                     |                    |                                    |        |
|---------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni | zakres temperatur roboczych, maks. | 120 °C |
|---------------------|--------------------|------------------------------------|--------|

**dalsze dane techniczne**

|                     |                    |                |         |
|---------------------|--------------------|----------------|---------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni | rodzaj montażu | wtykany |
|---------------------|--------------------|----------------|---------|

**dane tworzywa**

|                         |       |        |        |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | czarny |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |        |

**parametry systemu**

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Wykonanie | element bezpiecznikowy |
|-----------|------------------------|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |