

VREL 4 ZRV2.5/4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu**Złącze sprężynowe z technologią PUSH IN**

Innowacyjna technologia PUSH IN do minimum zmniejsza ilość czasu koniecznego do wykonania okablowania. Bezpośredni montaż gwarantuje dużą siłę wyrwania przewodnika oraz łatwą obsługę wszystkich rodzajów przewodników.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Seria Z, Element zamykający
Nr zam.	1167900000
Typ	VREL 4 ZRV2.5/4
GTIN (EAN)	4032248959563
Ilość	10 Szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2018-12-13

VREL 4 ZRV2.5/4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Głębokość	22,2 mm	Głębokość (cale)	0,874 inch
Masa netto	1,6 g	Szerokość	10,3 mm
Szerokość (cale)	0,406 inch	Wysokość	8,45 mm
Wysokość (cale)	0,333 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -50
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	130	

dane tworzywa

tworzywo	PA 66 GF 30	Barwny	czarny
Klasa palności wg UL 94	V-0		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	WSCAD
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks