

MTA 30 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Благодаря обширному выбору версий с выходным напряжением 5, 12, 24 и 48 В и наличию многих международных сертификатов эти устройства подходят для использования в самых разных областях. Диапазон мощности составляет от 35 до 350 Вт. Индивидуальная эксплуатационная гибкость делает PRO-PM отличным решением для многих стандартных машин.

Основные данные для заказа

Исполнение	Корпуса для электроники, Монтажный адаптер, Аксессуар
Номер для заказа	<u>1168970000</u>
Тип	MTA 30 BK
GTIN (EAN)	4032248960965
Кол.	45 Шт.

Справочный листок технических данных

STEP

EPLAN



MTA 30 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Технические данные

Технические данные

Высота	8 мм	Высота (в дюймах)	0,315 inch
Длина	68 мм	Длина (в дюймах)	2,677 inch
Macca	21,58 g	Масса нетто	20,089 g
Ширина	30 мм	Ширина (в дюймах)	1,181 inch
Общие данные			
Macca	21,58 g		
Классификации			
ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	27-04-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
Сертификаты			
	_		
ROHS	Соответствовать		



MTA 30 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

