

SAI-M23-KSC-0.08/0.56**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnung**

Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Steckhäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
Best.-Nr.	1170140000
Typ	SAI-M23-KSC-0.08/0.56
GTIN (EAN)	4032248962235
VPE	50 Stück

SAI-M23-KSC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0,26 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Einstellungen zum SAI M23 Crimping Tool

Einstellungen zum SAI M23 Crimping Tool	Lokatorstellung	11	
	Crimpkontakt	Crimpstift 1 mm	
	Crimping Tool	1	
	Crimpdornzustellung nach mm ²	Leiterquerschnitt	0,08 mm ²
		Crimpdornzustellung	0,78
		Leiterquerschnitt	0,14 mm ²
		Crimpdornzustellung	0,81
	Lokatorstellung	1	
	Crimpkontakt	Crimpstift 1 mm	
	Crimping Tool	2	
	Crimpdornzustellung nach mm ²	Leiterquerschnitt	0,08 mm ²
		Crimpdornzustellung	0,72

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Anschlussart	Crimpanschluss	Isolationswiderstand	$> 10^{10} \Omega$
Kontaktfläche	vergoldet	Leiteranschlussquerschnitt, max.	0,56 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,08 mm ²	Steckzyklen	> 1000

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.
----------------	--

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E344862

Downloads

Engineering-Daten	STEP
-------------------	----------------------