

**SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Чертеж**

Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Концентратор сигналов, соединительный разъем, Обжимной контакт |
| Номер для заказа | <a href="#">1170220000</a>                                     |
| Тип              | SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1                                         |
| GTIN (EAN)       | 4032248962204                                                  |
| Кол.             | 50 Шт.                                                         |

SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 0,3 g |
|-------------|-------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

|                                                   |                      |                                                  |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Вид соединения                                    | Обжимное соединение  | Поверхность контакта                             | позолоченный         |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 1 mm <sup>2</sup>    | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Прочность изоляции                                | > 10 <sup>10</sup> Ω | Циклы коммутации                                 | > 1000               |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000796    | ETIM 7.0    | EC000796    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |

## Важное примечание

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Сведения об изделии | Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | E344862         |

## Загрузки

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a> |
|--------------------|----------------------|