


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnung





Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Steckhäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Crimpkontakt
BestNr.	<u>1170250000</u>
Тур	SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5
GTIN (EAN)	4032248962211
VPE	50 Stück



SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Nettogewicht	0.58 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Anschlussart	Crimpanschluss	Isolationswiderstand	> 10 ¹⁰ Ω
Kontaktoberfläche	vergoldet	Leiteranschlussquerschnitt, max.	2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,75 mm ²	Steckzyklen	> 1000

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E344862

Downloads

Engineering-Daten	STEP