


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

SAI-M23-BE-L-6

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Pinbelegung





Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Steckhäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
BestNr.	<u>1170370000</u>
Тур	SAI-M23-BE-L-6
GTIN (EAN)	4032248962266
VPE	1 Stück



SAI-M23-BE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und Gewichte
ADIIICSSUIIGEII	unu Gewichte

Nettogewicht	8.5 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
FCLASS 11.0	27-44-02-23		

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Kontorm
UL File Number Search	E344862

Downloads

Engineering-Daten STEP			
	Engineering-Daten	<u>STEP</u>	



SAI-M23-BE-L-6


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



Technical data

No. of poles		5 + PE	4,	4
Number of contacts		6	4	4
Contact-ø	mm	2	1	2

6 times female, 2 mm