

IE-FPOD2UE-MW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Meterware, LWL-Kabel, POF

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schleppkettenkabel, Breakout Schleppkette, 980 µm, PUR, Meterware ab 50m
Best.-Nr.	1172280000
Typ	IE-FPOD2UE-MW
GTIN (EAN)	4032248964437
VPE	1 m
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2021-01-31

Erstellungs-Datum 31. März 2021 23:02:34 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-FPOD2UE-MW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	46 g
--------------	------

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...85 °C
Verlegetemperatur	-30 °C...60 °C		

Technische Daten Kabel

Anzahl der Adern	2	Biegezyklen	6 Mio.
Halogene	Nein	Mantelfarbe	schwarz

Kabelaufbau

Anzahl der Adern	2	Durchmesser Adernpaar	2,2 mm
Kabelaufbau	Breakout Schleppkette	Kerndurchmesser	980 µm
Manteldurchmesser	7,5 mm	Manteldurchmesser, max.	8 mm
Mantelfarbe	schwarz	Primärbeschichtung	245 µm
Werkstoff Mantel	PUR		

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegeradius min, wiederholt	60 mm	Biegeradius, min., einmalig	25 mm
Biegezyklen	6 Mio.	Farbe	schwarz
Halogene	Nein		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000034	ETIM 7.0	EC000034
ECLASS 9.0	27-06-18-03	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-03	ECLASS 11.0	27-06-18-03

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
-----------------------	--

IE-FPOD2UE-MW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Detailzeichnung

