

IE-FPOD2UE-MW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Товар, продаваемый метрами - оптоволоконный
кабель, пластиковый

Основные данные для заказа

Исполнение	Тросовый кабель, Для тросовой прокладки, Breakout, 980 µm, Полиуретан, Товар, продаваемый на метры, от 50 м
Номер для заказа	1172280000
Тип	IE-FPOD2UE-MW
GTIN (EAN)	4032248964437
Кол.	1 м
Состояние поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2021-01-31

Дата создания 7 апреля 2021 г. 6:26:41 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-FPOD2UE-MW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	46 g
-------------	------

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-40 °C...85 °C
Температура монтажа	-30 °C...60 °C		

Технические характеристики кабеля

Галогены	Нет	Количество жил	2
Цвет оболочки	черный	Циклы сгиба	6 млн

Конструкция кабеля

Диаметр оболочки	7,5 mm	Диаметр оболочки, макс.	8 mm
Диаметр пары жил	2,2 mm	Диаметр сердечника	980 µm
Количество жил	2	Конструкция кабеля	Для тросовой прокладки, Breakout
Материал оболочки	Полиуретан	Основное покрытие	245 µm
Цвет оболочки	черный		

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены	Нет	Радиус изгиба мин., однократный	25 mm
Радиус изгиба мин., повторяющийся	60 mm	Цветовой код	черный
Циклы сгиба	6 млн		

Классификации

ETIM 6.0	EC000034	ETIM 7.0	EC000034
ECLASS 9.0	27-06-18-03	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-03	ECLASS 11.0	27-06-18-03

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
-------------------------------	--

IE-FPOD2UE-MW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Детальный чертеж

