

**BZT PRV4 SW 35X15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu****Panele krosowe DCS**

Nasze innowacyjne zaciski PRV do marshallingu wyposażone w złącze PUSH IN oraz nasze wielofunkcyjne zaciski do marshallingu z połączeniem śrubowym (WFM\_ nie tylko umożliwiają oszczędność miejsca na panelu. Gwarantują także większą skuteczność przesyłu sygnału w systemach sterowania.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Seria P, Element do umieszczenia oznakowania, czarny, liczba poziomów: 4, TS 35 x 15 |
| Nr zam.    | <a href="#">1173590000</a>                                                           |
| Typ        | BZT PRV4 SW 35X15                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248966103                                                                        |
| Ilość      | 20 Szt.                                                                              |

**BZT PRV4 SW 35X15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 54,5 mm    | Głębokość (cale) | 2,146 inch |
| Masa netto       | 11,496 g   | Szerokość        | 10,2 mm    |
| Szerokość (cale) | 0,402 inch | Wysokość         | 70 mm      |
| Wysokość (cale)  | 2,756 inch |                  |            |

**Temperatury**

|                                         |                |                                               |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 125 °C         |                                               |

**Informacje ogólne**

|       |            |
|-------|------------|
| Szyna | TS 35 x 15 |
|-------|------------|

**dane tworzywa**

|                         |            |        |        |
|-------------------------|------------|--------|--------|
| tworzywo                | Poliwęglan | Barwny | czarny |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0        |        |        |

**parametry systemu**

|                           |                 |                 |            |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Wykonanie                 | do szyn nośnych | liczba poziomów | 4          |
| liczba zacisków na poziom | 2               | Szyna           | TS 35 x 15 |

**przewody zaciskane (złącze wymiarowane)**

|                  |   |
|------------------|---|
| liczba przyłączy | 8 |
|------------------|---|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |