

**KIT KLTR 4TR TSBF POCON****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Kompaktowy system interfejsu do złączy pomiarowych**

Bezpieczne sprawdzanie i testowanie przekaźników zabezpieczających, przyrządów pomiarowych i liczników

POCON jako uniwersalny układ odłączania zacisków testowych

jest optymalnym wsparciem szeregu operacji pomiarowych. Innowacyjny układ interfejsu zawiera takie funkcje jak automatyczne zwarcie lub rozłączanie wzdłużne.

We współpracy z naszymi klientami konstruowaliśmy innowacyjny moduł, który nadaje się do szeregu różnych zastosowań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Nr zam.    | <a href="#">1189240000</a> |
| Typ        | KIT KLTR 4TR TSBF POCON    |
| GTIN (EAN) | 4050118051575              |
| Ilość      | 5 Szt.                     |

## KIT KLTR 4TR TSBF POCON

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |         |
|------------|---------|
| Masa netto | 224,6 g |
|------------|---------|

## Temperatury

|                           |                |                            |                    |
|---------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|
| Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C | Temperatura eksploatacyjna | -40 °C.../TX]55 °C |
|---------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|

## dalsze dane techniczne

|                |             |
|----------------|-------------|
| rodzaj montażu | Szyna nośna |
|----------------|-------------|

## dane znamionowe

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
|--------------------------|---|

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

|                                                       |                    |                                                      |                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. | 10 mm <sup>2</sup> | Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 10 mm <sup>2</sup> |                                                      |                     |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001284    | ETIM 7.0    | EC001284    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-06 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-06 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-06 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-06 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



## Pobieranie

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">EAC certificate</a> |
|----------------------------------------------|---------------------------------|

## KIT KLTR 4TR TSBF POCON

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

