

**VGM32-MS68 15-25 BG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Kabelverschraubungen für unterschiedlichste Anwendungszwecke an.

Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäusen die unterschiedlichsten IP Schutzklassen.

Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kabelverschraubung, Messing, vernickelt |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1193610000</a>                                               |
| Typ        | VGM32-MS68 15-25 BG                                                      |
| GTIN (EAN) | 4032248976621                                                            |
| VPE        | 25 Stück                                                                 |

**VGM32-MS68 15-25 BG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |          |              |            |
|--------------|----------|--------------|------------|
| Länge        | 40 mm    | Länge (inch) | 1,575 inch |
| Nettogewicht | 112,88 g |              |            |

**Temperaturen**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Grenztemperatur | -40 °C ... 130 °C |
|-----------------|-------------------|

**Umweltanforderungen**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Allgemeine Angaben**

|                                |      |                 |                     |
|--------------------------------|------|-----------------|---------------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0  | Gewinde (außen) | M 32                |
| Gewindelänge                   | 8 mm | Normen          | EN 45545-2:2013     |
| O-Ring                         | NBR  | Schutzart       | IP68 - 15 bar       |
| Verschraubung                  | M 32 | Werkstoff       | Messing, vernickelt |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |

**Zulassungen**

Zulassungen



|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>  |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a> |