

**KTB QL 352615 S4E4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Abbildung ähnlich  
Seria obudów Klippon® TB zapewnia doskonałe parametry użytkowania, nawet w najcięższych warunkach środowiskowych. Ponadto seria ta spełnia bardziej surowe wymagania eksploatacji w atmosferach potencjalnie wybuchowych występujących w szczególności w przemyśle przetwórczym i energetyce. Nowa seria obudów Klippon® TB QL stanowi dalsze udoskonalenie bardzo udanej serii produktów, która zajmuje czołową pozycję na rynku.

Obudowy z serii Klippon® TB QL mają następujące zalety:

- Dostępne w 12 rozmiarach i 3 głębokościach standardowych
- Wyposażone w maks. 4 płyty dławnicowe
- Uszczelka zabezpieczona przed ściśnięciem
- Pokrywa z mechanizmem szybkiego zamykania, standardowo z rowkiem
- Podwyższona odporność na temperaturę
- Stopień ochrony IP 66
- Trzpień uziemiający przyspawany do osłony oraz do dolnej części obudowy
- Spawana stopka montażowa
- Atesty międzynarodowe

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 350 mm, Szerokość: 260 mm, Głębokość: 150 mm, Płyty kołnierzone: na dole, u góry, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny |
| Nr zam.    | <a href="#">1200150000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Typ        | KTB QL 352615 S4E4                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4032248982752                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## KTB QL 352615 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                           |             |                            |            |
|---------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| Głębokość                 | 150 mm      | Głębokość (cale)           | 5,905 inch |
| Masa netto                | 9 190 g     | Szerokość                  | 260 mm     |
| Szerokość (cale)          | 10,236 inch | Wymiar mocowania szerokość | 316 mm     |
| Wymiar mocowania wysokość | 250 mm      | Wysokość                   | 350 mm     |
| Wysokość (cale)           | 13,78 inch  |                            |            |

## Temperatury

|                                          |                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka: temperatura otoczenia (praca) | Przy stosowaniu w temperaturach powyżej 105°C ochrona IP jest ograniczona do IP66 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Informacje ogólne

|                               |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grubość materiału             | 1,5 mm                                                                                          | Grubość materiału kołnierza  | 3 mm                                                                                                                                                                       |
| Grubość materiału wieka       | 1,5 mm                                                                                          | Mocowanie płytki kołnierzej  | Śruby M6 z łbem sześciokątnym SW10                                                                                                                                         |
| Mocowanie wieka               |                                                                                                 | Normy                        | DIN EN 62208 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 |
| Pokrywa                       | zamek ćwierćobrotowy z wkładką szczelinową                                                      | Powierzchnia                 | element polerowany elektrolitycznie                                                                                                                                        |
| Płytko kołnierza              | Tak                                                                                             | Płytko kołnierza             | na dole, u góry, z lewej strony, z prawej strony                                                                                                                           |
| Stopień ochrony               | IP66                                                                                            | Temperatura pracy, max.      | 135 °C                                                                                                                                                                     |
| Temperatura pracy, min.       |                                                                                                 | Wskazówka: stopień ochrony   | W przypadku zastosowania w zakresie temperatur powyżej 105 °C, stopień ochrony IP jest ograniczony do IP 66.                                                               |
| kąt otwarcia wieko            | -60 °C                                                                                          | maks. ładowność              | 36 kg                                                                                                                                                                      |
| materiał uszczelniający       | 130 °                                                                                           | mocowanie do wbudowania      | 4,6 lub 9 śrub odległościowych M6 gwint wewnętrzny                                                                                                                         |
| mocowanie obudowy             | Silikon                                                                                         | obszary zastosowania         | Rejony zagrożone wybuchem, przemysł procesowy, przemysł naftowy, przemysł chemiczny, Offshore, Onshore                                                                     |
| otwór manipulacyjny szerokość | 4 przyspawane stopy montażowe z otworami wielkości 11mm (2 stopy montażowe rowkowe i 2 okrągłe) | otwór manipulacyjny wysokość | 297 mm                                                                                                                                                                     |
| pozycja sworzni PE            | 201 mm                                                                                          | rozmiar klucza               | 10 mm                                                                                                                                                                      |
| tworzywo                      | Obudowa strona C                                                                                | udarność                     | 7 J wersja ATEX, 10 J wersja standardowa                                                                                                                                   |
| wymiary kartonu               | stal nierdzewna 1.4404 (316 L)                                                                  | wymiary ponad wszystkim      | 372 x 341 x 160                                                                                                                                                            |
|                               | 450x510x240                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                            |

## KTB QL 352615 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Numery certyfikatów obudowy

|                                              |                                                                                                                     |                                            |                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Atest zgodności (AoC)                        | DE PS261X 160309<br>001ISS03                                                                                        | Certyfikat nr (INMETRO)                    | IEX17.0021                   |
| DEF   Warunki zatwierdzenia                  | ATEX, CCoE, DNV, EAC,<br>IECEX, INMETRO, KC,<br>NEPSI, CCC, RMRS, UL<br>AEx Class Div., UL AEx<br>Class Zone, cULus | Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)          |                              |
| Nr certyfikatu (CCOE)                        | P461058_1                                                                                                           |                                            | DE PS261X 160412<br>001ISS02 |
| Nr certyfikatu (EAC)                         | RUC-DE.MIO62.B.04799                                                                                                | Nr certyfikatu (DNVGL)                     | TAE000013S                   |
| Nr certyfikatu (cULus)                       | E243298                                                                                                             | Nr certyfikatu (IECEX)                     | IECEXKEM10.0020              |
| Nr certyfikatu UL Haz.Loc.                   | E223792                                                                                                             | Nr certyfikatu UL 508A                     | E223801                      |
| Nr certyfikatu UL, skrzynka zaciskowa        | E223792                                                                                                             | Nr certyfikatu UL Ord.Loc.                 | E243298                      |
| Nr certyfikatu pustej obudowy (IECEX)        | IECEX IBE 14.0004U                                                                                                  | Nr certyfikatu pustej obudowy (ATEX)       | IBExU14ATEX1028 U            |
| Nr certyfikatu pustej obudowy (NEPSI)        | GYJ14.1308U                                                                                                         | Nr certyfikatu pustej obudowy (INMETRO)    | IEEx 17.0020U                |
| Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (AEx)     | E223792                                                                                                             | Nr certyfikatu, pusta obudowa (EAC)        | C-DE.HB07.B.00089/20         |
| Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (EAC)     | C-DE.HB07.B.00089/20<br>Ex Terminal Box; C-<br>DE.A454.B.00251/19<br>Ind. Terminal Box                              | Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX)  | IBExU14ATEX1050              |
| Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (INMETRO) | IEEx 17.0021                                                                                                        | Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEX) | IECEXIBE14.0013              |
| Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (NEPSI)   | GYJ14.1309                                                                                                          | Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X               |
|                                              |                                                                                                                     | nr certyfikatu (ATEX)                      | KEMA10ATEX0046U              |

## Uziemienie obudowy

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Uziemienie, obudowa, wewnętrzne | Przypawana śruba<br>uziemia M6 w<br>obudowie i pokrywie |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|

## Wyposażenie pionowe

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x27 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x22 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x53 | WDU 4 / ZDU 4   | 1x44 |
| WDU 6 / ZDU 6               | 1x33 |                 |      |

## Wyposażenie poziome

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 2x17 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x14 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x34 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x11 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 2x29 | WDU 6 / ZDU 6   | 2x22 |

## dławiki u góry / u dołu

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 20 | M16 | 11 |
| M20 | 9  | M25 | 4  |
| M32 | 3  | M40 | 3  |
| M50 | 2  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

## KTB QL 352615 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## dławiki z prawej strony

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 23 | M16 | 13 |
| M20 | 11 | M25 | 5  |
| M32 | 4  | M40 | 3  |
| M50 | 3  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

## złącza śrubowe z lewej strony

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 23 | M16 | 13 |
| M20 | 11 | M25 | 5  |
| M32 | 4  | M40 | 3  |
| M50 | 3  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002503    | ETIM 7.0    | EC002503    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-05-02 | ECLASS 9.1  | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |

## Ważna informacja

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Informacje produktowe | Minimalna ilość zamówieniowa (20 sztuk) |
|-----------------------|-----------------------------------------|

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E243298 |

**KTB QL 352615 S4E4**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Dane techniczne**
**Pobieranie**

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">C-DE.HB07.B.00089-Empty Enclosures and Ex. Terminal Box</a><br><a href="#">C-DE.AJ54.B.00251.19 Ind. Terminal Box</a><br><a href="#">CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure</a><br><a href="#">CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure</a><br><a href="#">Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS03 IEX17.0021</a><br><a href="#">IEX17.0020U</a><br><a href="#">IBEXU14ATEX1028U</a><br><a href="#">IBEXU14ATEX1050</a><br><a href="#">IECEXIBE14.0004U</a><br><a href="#">IECEXIBE14.0013</a><br><a href="#">TAE000013S</a><br><a href="#">15.40073.250</a><br><a href="#">RUC-DE.MIO62.B.04799</a><br><a href="#">GYJ14.1310X</a><br><a href="#">IECEXPTB11.0071</a><br><a href="#">PTB11ATEX2019</a><br><a href="#">16-AV4BO-245X</a><br><a href="#">P4610581_1</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS02</a> |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Specyfikacja przetargowa                     | <a href="#">Klippon TB QL 352615 S4E4_1200150000_DE</a><br><a href="#">Klippon TB QL 352615 S4E4_1200150000_EN</a><br><a href="#">Klippon TB QL 352615 S4E4_1200150000_NL</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## KTB QL 352615 S4E4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

