

**HDC-C-HE-BM4.0AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, złącze żeńskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 4, toczony, stop miedzi |
| Nr zam.    | <a href="#">1201500000</a>                                                                                                            |
| Typ        | HDC-C-HE-BM4.0AG                                                                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4008190148096                                                                                                                         |
| Ilość      | 100 Szt.                                                                                                                              |

**HDC-C-HE-BM4.0AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |        |          |        |
|------------|--------|----------|--------|
| Masa netto | 1,61 g | Średnica | 4,5 mm |
|------------|--------|----------|--------|

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Informacje ogólne**

|                                        |                      |                                                  |                      |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Cykle wpinania                         | ≥ 500                | Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego | 7,5 mm               |
| Grubość warstwy powierzchniowej, maks. | 3 µm                 | Grubość warstwy powierzchniowej, min.            | 2 µm                 |
| Powierzchnia                           | Srebro               | Proces produkcji                                 | toczony              |
| Przekrój przyłącza przewodu            | 4 mm <sup>2</sup>    | Przekrój przyłącza przewodu, maks.               | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Rezystancja skrośna                    | ≤2 mΩ                | Rodzaj przyłącza                                 | Przyłącze zagniatane |
| Typ                                    | złącze żeńskie       | Typoszereg                                       | HE                   |
| Wersja wkładki                         | HE, HEE, HQ, MixMate | tworzywo                                         | stop miedzi          |
| Średnica styku Ø pręta                 | 2,5 mm               |                                                  |                      |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000796    | ETIM 7.0    | EC000796    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-04 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ROHS                  | Zgodny |
| UL File Number Search | E92202 |

**Pobieranie**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>         |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

## HDC-C-HE-BM4.0AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

