

HDC-C-HE-BM4.0AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленный разъем, Обжимной контакт, HE, HEE, HQ, MixMate, Гнездо, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый, Сплав медный
Номер для заказа	1201500000
Тип	HDC-C-HE-BM4.0AG
GTIN (EAN)	4008190148096
Кол.	100 Шт.

Дата создания 7 апреля 2021 г. 7:33:55 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

HDC-C-HE-BM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Диаметр	4,5 мм	Масса нетто	1,61 g
---------	--------	-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Вид соединения	Обжимное соединение	Диаметр контакта, вилка Ø	2,5 мм
Длина снятия изоляции		Исполнение вставки	HE, HEE, HQ, MixMate
Измерительное соединение	7,5 мм	Объемное сопротивление	≤2 mΩ
Материал	Сплав медный	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm ²
Поверхность	Серебро	Сечение соединительного провода	4 mm ²
Серия	HE	Тип	Гнездо
Способ изготовления	круглый	Толщина поверхностного слоя, мин.	2 µm
Толщина поверхностного слоя, макс.	3 µm		
Циклы коммутации	≥ 500		

Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E92202

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD

HDC-C-HE-BM4.0AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображения**