

CH20M45 FC RD 2014

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия















Эффективность, универсальность и конструктивные параметры в лучшей конфигурации - "готовое изделие на заказ"

масштабируемость, индивидуальная конструкция и экономичность - высокая степень универсальности, наряду с инновационной функциональностью, важный критерий при выборе концепции корпуса. Выбирайте наилучшие эксплуатационные характеристики при минимальных затратах.

Модульный корпус для электроники СН20М45 это формат XL общего ассортимента изделий для электронных установок, требующих большей площади, например, для малогабаритных блоков управления и источников питания.

Вся система - наряду с масштабируемостью, универсальностью, высоким уровнем безопасности и инновационной функциональностью при применении привлекает практичными деталями, соответствующими области применения.

- Экономия времени на установку благодаря таким отличительным особенностям, как готовность к электромонтажу - технология "Wire ready" - или универсальная винтовая головка Multi-Tool
- Удобное для пользователя обслуживание благодаря понятной и стойкой маркировке, а также благодаря дополнительной возможности нанесения надписей, встроенной разъединяющей скобе или прозрачной крышке

- Максимальная помехозащищенность благодаря защищенной от электростатических разрядов конструкции с широко перекрывающимися кромками модуля из высококачественной пластмассы
- Высокая эксплуатационная безопасность благодаря уникальной кодировке AutoSet, а также двусторонней защите от прикосновения, предусмотренной для розеточных и вилочных разъемов

CH20M - наиболее универсальная система на рынке, обозначающая не только "Component Housing IP20 Modular" (Компонентный модульный корпус со степенью защиты ІР20).

СН20М олицетворяет эффективность и инновационность конструкции, разработанной с учетом особенностей изготовления и применения.





Основные данные для заказа

Исполнение	Модульный корпус, OMNIMATE Housing— серия CH2OM красный, Ширина: 45 mm
Номер для заказа	<u>1206920000</u>
Тип	CH20M45 FC RD 2014
GTIN (EAN)	4032248988679
Кол.	30 Шт.



CH20M45 FC RD 2014

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Размеры и массы				
Высота	100,3 мм	Высота (в дюймах)	3,949 inch	
Длина	15,5 мм	Длина (в дюймах)	0,61 inch	
Иасса нетто 	10 g	Ширина	45 мм	
Ширина (в дюймах) 	1,772 inch			
Гемпературы				
Гемпературный диапазон вставки	-40 °C120 °C	Температура монтажа	-25 °C85 °C	
Влажность	Отн. влажность 5– 93 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата	·		
Варианты индивидуализации	1			
Возможна маркировка по заказу клиента	Да	Возможности обработки	Лазерная обработка, Дробление	
Возможны вырезы по заказу клиента	Да	Процесс оформления заказа для клиента	См. руководство ниже загрузок	
Данные о материалах				
Группа изоляционного материала	II	Изоляционный материал	PA 66 GF 30	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Сравнительный показатель пробоя (CTI)	≤ 600	
Общие данные				
0	11	T-6	DAI 2020	
Способность к заливке Цветовой код	Нет красный	Таблица цветов (аналогич.)	RAL 3020	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	красный			
Классификации				
TINA C C	F0004004	ETIMA 7.0	F0004004	
ETIM 6.0 ECLASS 9.0	EC001031 27-18-27-90	ETIM 7.0 ECLASS 9.1	EC001031	
ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-18-27-90	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-18-27-90 27-18-27-92	
	27-10-27-02	ECLASS TILS	27-10-27-32	
Свойства компонента				
Совместимый маркер	Нет	Устанавливаемая защелкивающаяся крышка	Нет	
Сертификаты				
20110	6			
ROHS	Соответствовать			
Загрузки				
Гехнические данные	STEP			
Технические данные	<u>EPLAN</u>			
Пользовательская документация	Guideline customerspecific housings Guideline kundenspezifische Gehäuse			

Справочный листок технических данных



CH20M45 FC RD 2014

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Изображение изделия

