

CLI R 1-12 SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Abbildung ähnlich

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	CableLine, Montagedorn		
BestNr.	<u>1208940000</u>		
Тур	CLI R 1-12 SDR		
GTIN (EAN)	4032248990337		
VPE	10 Stück		



CLI R 1-12 SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

NI - ++ i - I - +	1.0		
Nettogewicht	1,9 g		
Temperaturen			
Einsatztemperaturbereich	-3080 °C		
Allgemeine Angaben			
Anzahl je Dorn	5	Art des Aufdrucks	Kundenspezifisch
Aufdruck-Farbe	schwarz	Aufdruckverfahren	heiß geprägt
Aufgedruckte Zeichen	gemischte Zeichen	Ausführung	MultiPack
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich	-3080 °C
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C
Farbe	nach Kundenwunsch	Halogene	Ja
Orientierung des Aufdrucks	waagerecht	Werkstoff	PVC, weich, ohne Cadmium
Leiter- und Kabelmarkierer			
Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt	1.5 - 4 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	1,5 mm ²
Leiteraußendurchmesser	2.5 - 5 mm	Leiteraußendurchmesser, max.	5 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	2,5 mm		
Klassifikationen			
	F0001F20	ETIMA 7.0	FC001F20
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 6.0 ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ETIM 6.0 ECLASS 9.0		_	
ETIM 6.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ETIM 6.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 Zulassungen	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-06-29
Klassifikationen ETIM 6.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 Zulassungen ROHS Downloads	27-40-04-01 27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-06-29