

CLI R 1-12 SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Изображение аналогичное

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

Исполнение	CableLine, Сердечник для монтажа маркировки
Номер для заказа	<u>1208940000</u>
Тип	CLI R 1-12 SDR
GTIN (EAN)	4032248990337
Кол.	10 Шт.

Справочный листок технических данных



CLI R 1-12 SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размер	ыи	массы
--------	----	-------

Масса нетто 1,9 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Наружный диаметр провода	2.5 - 5 mm
Наружный диаметр провода, макс.	5 мм	Наружный диаметр провода, мин.	2,5 мм
Поперечное сечение соединительного		Поперечное сечение соединительного	
провода, макс.	4 mm ²	провода, мин.	1,5 mm²
Сечение соединительного провода	1.5 - 4 mm ²		

Общие данные

Вид печати	По заказу клиента	Галогены	Да
Исполнение	MultiPack	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Количество на оправке			ПВХ, мягкий, не содержит
	5		кадмия
Метод выполнения печати		Напечатанные символы	Комбинированные
	горячая штамповка		символы
Ориентация печатных символов	горизонтально	Температурный диапазон вставки	-3080 °C
Температурный диапазон, макс	80 °C	Температурный диапазон, мин.	-30 °C
Цвет печати	черный	Цветовой код	по желанию клиента

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Уведомление об изменении продукта PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN