

**HDC 16B ADBO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit.

Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.

Durch die Lasermakierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.

Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | HDC - Gehäuse, Baugröße: 6, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Anbaugehäuse, Querbügel am Oberteil, Standard, mit Deckel |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1209200000</a>                                                                                                     |
| Typ        | HDC 16B ADBO                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190871130                                                                                                                  |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                                        |

## HDC 16B ADBO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|                        |            |                      |            |
|------------------------|------------|----------------------|------------|
| Befestigungsmaß Breite | 103 mm     | Befestigungsmaß Höhe | 32 mm      |
| Breite                 | 77,3 mm    | Breite (inch)        | 3,043 inch |
| Höhe                   | 47 mm      | Höhe (inch)          | 1,85 inch  |
| Nettogewicht           | 178 g      | Tiefe                | 115 mm     |
| Tiefe (inch)           | 4,528 inch |                      |            |

### Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

### Umweltanforderungen

|                         |                                                                |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| REACH SVHC              | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |                   |
| Chemische Beständigkeit | Material                                                       | Aceton            |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Bedingt beständig |
|                         | Material                                                       | Bohröl            |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Beständig         |
|                         | Material                                                       | Diesel            |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Beständig         |
|                         | Material                                                       | Ethylalkohol      |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Beständig         |
|                         | Material                                                       | Getriebeöl        |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Beständig         |
|                         | Material                                                       | Hydrauliköl       |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Beständig         |
|                         | Material                                                       | Kühlflüssigkeit   |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Beständig         |
|                         | Material                                                       | Petroleumbenzin   |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Beständig         |
|                         | Material                                                       | Schweiß           |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Beständig         |
|                         | Material                                                       | Superbenzin       |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Bedingt beständig |
|                         | Material                                                       | Wasser            |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Beständig         |
|                         | Material                                                       | UV                |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Unbeständig       |
|                         | Material                                                       | Ozon              |
|                         | Chemische Beständigkeit                                        | Unbeständig       |

### Abmessungen

|                      |          |                  |         |
|----------------------|----------|------------------|---------|
| Breite Gehäuse C     | 43 mm    | Breite Sockel C1 | 47 mm   |
| Höhe Gehäuse B       | 29,05 mm | Höhe Sockel B1   | 5,3 mm  |
| Lochabstand Länge A2 | 103 mm   | Länge Gehäuse    | 93,3 mm |

### Allgemeine Daten

|                                |                     |                      |                                             |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Anzugsdrehmoment               | 1,2 Nm              | EMV Gehäuse          | Nein                                        |
| Gehäusebasismaterial           | Aluminiumdruckguss  | Hinweis Schutzklasse | Schutzklasse bei dieser Deckelvariante IP20 |
| Oberfläche                     | Pulverlack          | Schutzart            | IP65 (im gestecktem Zustand)                |
| Werkstoff Verriegelungselement | Edelstahl, rostfrei |                      |                                             |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 00:22:53 MESZ

## HDC 16B ADBO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Ausführung

|                            |                       |                        |                      |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Abdeckung                  | mit Deckel            | Anzugsdrehmoment       | 1,2 Nm               |
| Ausführung Deckel          | mit Deckel            | Ausführung Gehäuse     | Anbaugehäuse         |
| Ausführung Verschlussystem | Querbügel am Oberteil | Bauform                | Standard             |
| Baugröße                   | 6                     | Bügelausführung        | Querbügel            |
| Dichtung                   | NBR                   | Geeignet für ModuPlug® | Ja                   |
| Oberteil/Unterteil/Deckel  | Unterteil             | Typ                    | Anbau (Durchführung) |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E92202  |

### Downloads

|                                               |                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">Manufacturer's declaration</a>               |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">STEP</a>                                     |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                             |
| Technische Dokumentation                      | <a href="#">1209200000_HDC_16B_ADBO_STP_Blatt__1.pdf</a> |

## HDC 16B ADBO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

