

**VP M16 EXE MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | VPMS Ex (Ex-Verschlusssschraube Messing), Verschlussstopfen, M 16, 12 mm, Messing, vernickelt |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1210890000</a>                                                                    |
| Typ        | VP M16 EXE MS                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248991969                                                                                 |
| VPE        | 50 Stück                                                                                      |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 00:27:13 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## VP M16 EXE MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |              |            |
|--------------|---------|--------------|------------|
| Länge        | 15 mm   | Länge (inch) | 0,591 inch |
| Nettogewicht | 23,94 g |              |            |

### Umweltanforderungen

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1; 96-45-7<br>Imidazolidine-2-thione |
|------------|---------------------------------------------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |                     |                                |                  |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| Drehmoment Hutmutter, max.     | 5,4 Nm              | Drehmoment Hutmutter, min.     | 3,6 Nm           |
| Drehmoment Stutzen, max.       | 18 Nm               | Drehmoment Stutzen, min.       | 9 Nm             |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C              | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C           |
| Gewinde (außen)                | M 16                | Gewindelänge                   | 12 mm            |
| Gewindesteigung                | 1,5 mm              | O-Ring                         | NBR              |
| Schlüsselweite 1               | 18 mm               | Schutzart                      | IP54, IP64, IP68 |
| Werkstoff                      | Messing, vernickelt |                                |                  |

### Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

|               |                                   |                                          |                      |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| Kennzeichnung | II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD | Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX) | INERIS 09 ATEX 0059X |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000451    | ETIM 7.0    | EC000451    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-35 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |

### Zulassungen

Zulassungen



|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>         |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

## VP M16 EXE MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

