

VP M16 EXE MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	VPMS Ex (wtyk zaślepiający Ex z mosiądzu), Korek, M 16, 12 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.	1210890000
Typ	VP M16 EXE MS
GTIN (EAN)	4032248991969
Ilość	50 Szt.

VP M16 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	15 mm	Długość (cale)	0,591 inch
Masa netto	23,94 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1; 96-45-7 Imidazolidine-2-thione
------------	---

Informacje ogólne

Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR	Stopień ochrony	IP54, IP64, IP68
długość gwintu	12 mm	gwint (zewnątrzny)	M 16
moment obrotowy króćca, maks.	18 Nm	moment obrotowy króćca, min.	9 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	5,4 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	3,6 Nm
rozmiar klucza 1	18 mm	skok gwintu	1,5 mm
tworzywo	mosiądz, niklowany	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C		

Numery certyfikatów przepustu kablowego

Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)	INERIS 09 ATEX 0059X	Oznaczenie	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD
---	----------------------	------------	-----------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-35
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN.WSCAD

VP M16 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

