

VP M20 EXE MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	VPMS Ex (Ex-Verschlusssschraube Messing), Verschlussstopfen, M 20, 12 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	1210900000
Typ	VP M20 EXE MS
GTIN (EAN)	4032248992263
VPE	50 Stück

Erstellungs-Datum 1. April 2021 00:27:17 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

VP M20 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	15 mm	Länge (inch)	0,591 inch
Nettogewicht	30,52 g		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1; 96-45-7 Imidazolidine-2-thione
------------	---

Allgemeine Angaben

Drehmoment Hutmutter, max.	6,9 Nm	Drehmoment Hutmutter, min.	4,6 Nm
Drehmoment Stutzen, max.	23 Nm	Drehmoment Stutzen, min.	11,5 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Gewinde (außen)	M 20	Gewindelänge	12 mm
Gewindesteigung	1,5 mm	O-Ring	NBR
Schlüsselweite 1	23 mm	Schutzart	IP54, IP64, IP68
Werkstoff	Messing, vernickelt		

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)	INERIS 09 ATEX 0059X
---------------	-----------------------------------	--	----------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-35
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD

VP M20 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

