

VP M32 EXE MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	VPMS взрывозащищенный (взрывозащищенная заглушка из латуни), Заглушка, М 32, 12 mm, Латунь никелированная
Номер для заказа	1210920000
Тип	VP M32 EXE MS
GTIN (EAN)	4032248992409
Кол.	10 Шт.

VP M32 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	16 мм	Длина (в дюймах)	0,63 inch
Масса нетто	86,1 g		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1; 96-45-7 Imidazolidine-2-thione
------------	---

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	INERIS 09 ATEX 0059X	Обозначение	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD
---	----------------------	-------------	-----------------------------------

Общие данные

Вид защиты	IP54, IP64, IP68	Длина резьбы	12 мм
Материал	Латунь никелированная	Момент затяжки заглушки, макс.	10,8 Nm
Момент затяжки макс., мин	7,2 Nm	Момент затяжки переходника, макс.	36 Nm
Момент затяжки переходника, мин.	18 Nm	Размер под ключ 1	39 мм
Резьба (наружная)	M 32	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Уплотнительное кольцо	NBR
Шаг резьбы	1,5 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-35
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD

VP M32 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

