


HBT 6,0 - 4,6 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Использование кабельных наконечников гарантирует пользователю неизменно высокое качество электрических соединений.
Дополнительная выгода обусловлена преимуществами монтажа.

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
Номер для заказа	1216230000
Тип	HBT 6,0 - 4,6 GE
GTIN (EAN)	4050118000337
Кол.	100 Шт.

HBT 6,0 - 4,6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	1,825 g
-------------	---------

Технические данные

Описание артикула	изолированный крючкообразный кабельный наконечник
-------------------	---

Размеры

Диаметр изоляции	6,4 мм	Длина L	30,2 мм
Длина выводов P	17,2 мм	Крючкообразный кончик X	2,8 мм
Ширина выводов B	4,6 мм		

Соединители

Идентификационный цвет	желтый	Изоляция	имеется
Материал / пластик	PC	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN
--------------------	-----------------------