

CTF PV WM4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Po odizolowaniu końcówka przewodu może zostać zagnieciona z odpowiednim terminalem lun tulejką na żyłę. Zagniatanie jest pewnym sposobem łączenia przewodu z terminalem i w dużym stopniu wyparło metodę lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie jednolitego, nierozłącznego połączenia pomiędzy przewodem i elementem złącza. Połączenie można uzyskać wyłącznie dzięki precyzyjnym narzędziom wysokiej jakości. W rezultacie uzyskuje się połączenie pewne i niezawodne pod względem elektrycznym i mechanicznym. Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów w zakresie narzędzi do zagniatania. Zintegrowane blokady z możliwością odryglowania zapewniają optymalną jakość obróbki. Połączenia zaciskowe, które uzyskuje się za pomocą narzędzi Weidmüller są zgodne z międzynarodowymi normami i przepisami.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Fotowoltaika, Narzędzie do zaciskania terminali fotowoltaicznych
Nr zam.	1222870000
Typ	CTF PV WM4
GTIN (EAN)	4050118006254
Ilość	1 Szt.

CTF PV WM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	730 g	Masa netto	745 g
Szerokość	250 mm	Szerokość (cale)	9,842 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do terminali fotowoltaicznych Weidmüller WM4, Multi-Contact MC4, Hirschmann SunCon i wtykó analogicznej budowy
---------------	--

Opis styku

obszar zacisku, maks.	6 mm ²	obszar zacisku, min.	2,5 mm ²
rodzaj styku	wtyk / tuleja F		

dane narzędzia do zagniatania

Profil zagniatany 1, max.	6 mm ²	Profil zagniatany 1, min.	4 mm ²
Profil zagniatany 2, max.	4 mm ²	Profil zagniatany 2, min.	4 mm ²
Profil zagniatany 3, max.	2,5 mm ²	Profil zagniatany 3, min.	2,5 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Ważna informacja

Informacje produktowe	Praski do styków terminali fotowoltaicznych • Wymuszona blokada zapewniająca precyzję zacisku • Możliwość odblokowania w przypadku nieprawidłowego działania • Wyposażone w namiernik umożliwiający dokładne określenie pozycji styków • Do przewodów stosowanych w przemyśle solarnym Weidmüller WM4 i podobnych wtyków • Do Multi-Contact MC4 1,5 mm² do 6 mm² i podobnych wtyków • Do Hirschmann SunCon 4 mm² i podobnych wtyków
-----------------------	--

Dopuszczenia

Dopuszczenia



Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Manual
--------------------------	------------------------

CTF PV WM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



Type 4 socket



Type 4 pin

Przykład zastosowania

