

## CTF PV WM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим - это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат - безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

## Основные данные для заказа

Исполнение	Фотоэлектрическое оборудование, Обжимной инструмент для фотогальванических контактов
Номер для заказа	<u>1222870000</u>
Тип	CTF PV WM4
GTIN (EAN)	4050118006254
Кол.	1 Шт.



## CTF PV WM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

#### Размеры и массы

Macca	730 g	Масса нетто	745 g
Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch

#### Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

#### Технические данные

Описание артикула Обжимной инструмент

для фотогальванических контактов Weidmüller WM4, Multi-Contact MC4, Hirschmann SunCon и вилочных разъемов аналогичных исполнений

#### Описание контактов

Вид контакта	F-вилочная часть/-		
	розеточная часть	макс.	6 mm <sup>2</sup>
Диапазон обжимаемых проводников,			
мин.	2,5 mm <sup>2</sup>		

## Характеристики инструмента — обжим

Профиль обжима 1, макс.	6 mm <sup>2</sup>	Профиль обжима 1, мин.	4 mm <sup>2</sup>	
Профиль обжима 2, макс.	4 mm <sup>2</sup>	Профиль обжима 2, мин.	4 mm²	
Профиль обжима 3. макс.	2.5 mm <sup>2</sup>	Профиль обжима 3. мин.	2.5 mm <sup>2</sup>	

#### Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

#### Важное примечание

Сведения об изделии Инструменты для обжима фотоэлектрических контактов

- Храповик для точного обжима
- Возможность отпускания в случае неправильной работы
- С искателем для точного позиционирования контактов
- Для фотоэлектрических коннекторов Weidmüller WM4 и аналогичных заглушек
- Для Multi-Contact MC4 от 1,5 мм² до 6 мм² и аналогичных заглушек
- Для Hirschmann SunCon 4 мм² и аналогичных заглушек

### Сертификаты

Сертификаты



## Загрузки

Пользовательская документация Manual

Дата создания 7 апреля 2021 г. 8:18:55 CEST



## CTF PV WM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Изображения





Type 4 socket

Type 4 pin

## Пример использования

