

FUSE 1KV DC 4A 10/38

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild





Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

Allgemeine Bestelldaten

| Ausführung | Zubehör, Sicherung | |
|------------|----------------------|--|
| BestNr. | <u>1224880000</u> | |
| Тур | FUSE 1KV DC 4A 10/38 | |
| GTIN (EAN) | 4050118008920 | |
| VPE | 10 Stück | |



FUSE 1KV DC 4A 10/38

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

gesteckt

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| Breite | 10 mm | Breite (inch) | 0,394 inch |
|-------------|------------|---------------|------------|
| Durchmesser | 10 mm | Höhe | 38 mm |
| Höhe (inch) | 1,496 inch | Nettogewicht | 9 g |
| Tiefe | 10 mm | Tiefe (inch) | 0,394 inch |

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung 1.000

Maße

Durchmesser 10 mm

Sicherungseinsätze

| Ausführung | Sicherungselement | Bemessungsausschaltvermögen | 30 kA |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Charakteristik | träge | Farbe | weiß |
| Leistungsabgabe (@ 1,5 ln) | 1,8 W | Schmelzintegral | 10 A ^{2^s} |
| Sicherungseinsatz | 10 x 38 mm | Strom | 4 A |

Systemkennwerte

Ausführung Sicherungselement

Werkstoffdaten

Farbe weiß

weitere technische Daten

| Klassifikationen | | | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| ETIM 6.0 | EC002936 | ETIM 7.0 | EC002936 | | | | |
| ECLASS 9.0 | 27-14-20-90 | ECLASS 9.1 | 27-14-20-90 | | | | |
| ECLASS 10.0 | 27-14-20-90 | ECLASS 11.0 | 27-14-20-90 | | | | |

Montageart

Zulassungen

Einbauhinweis

ROHS Konform

Downloads

Anwenderdokumentation <u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>

Direktmontage