

FUSE 1KV DC 16A 10/38**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия****Klipron® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klipron® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

Основные данные для заказа

Исполнение	Аксессуар, Предохранитель
Номер для заказа	1224930000
Тип	FUSE 1KV DC 16A 10/38
GTIN (EAN)	4050118008913
Кол.	10 Шт.

FUSE 1KV DC 16A 10/38

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	38 мм	Высота (в дюймах)	1,496 inch
Глубина	10 мм	Глубина (дюймов)	0,394 inch
Диаметр	10 мм	Масса нетто	8,82 g
Ширина	10 мм	Ширина (в дюймах)	0,394 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Вставки предохранителей

Вставка предохранителя	10 x 38 mm	Выходная мощность (при 1,5 Iном.)	2,1 W
Исполнение	Предохранитель - плавкая вставка	Плавкий, встроенный	30 A ^{2s}
Расчетная отключающая способность	30 kA	Ток	15 A
Характеристики	медленно перегорающий	Цветовой код	белый

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	втычной	Указание по установке	Непосредственный монтаж
-------------	---------	-----------------------	-------------------------

Общие сведения

Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Предохранитель - плавкая вставка

Размеры

Диаметр 10 мм

Расчетные данные

Номинальное напряжение 1 000

Характеристики материала

Цветовой код белый

Классификации

ETIM 6.0	EC002936	ETIM 7.0	EC002936
ECLASS 9.0	27-14-20-90	ECLASS 9.1	27-14-20-90
ECLASS 10.0	27-14-20-90	ECLASS 11.0	27-14-20-90

Сертификаты

ROHS Соответствовать

FUSE 1KV DC 16A 10/38

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Пользовательская документация [StorageConditionsTerminalBlocks](#)