

FUSE 1KV DC 20A 10/38**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Akcesoria, bezpiecznik
Nr zam.	1224950000
Typ	FUSE 1KV DC 20A 10/38
GTIN (EAN)	4050118008821
Ilość	10 Szt.

FUSE 1KV DC 20A 10/38**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Głębokość	10 mm	Głębokość (cale)	0,394 inch
Masa netto	9 g	Szerokość	10 mm
Szerokość (cale)	0,394 inch	Wysokość	38 mm
Wysokość (cale)	1,496 inch	Średnica	10 mm

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Informacje ogólne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
---------------------	--------------------

Wkładki bezpiecznikowe

Barwny	biały	Całka przedłukowa	52 A ^{2s}
Charakterystyka	sło-bło (zwłoczny)	Moc wyjściowa (@ 1,5 In)	2,5 W
Prąd	20 A	Wykonanie	element bezpiecznikowy
Wymiarowana zdolność wyłączeniowa	30 kA	wkładka bezpiecznikowa	10 x 38 mm

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	rodzaj montażu	wtykany
---------------------	--------------------	----------------	---------

dane tworzywa

Barwny	biały
--------	-------

dane znamionowe

Napięcie znamionowe	1 000
---------------------	-------

parametry systemu

Wykonanie	element bezpiecznikowy
-----------	------------------------

wymiary

Średnica	10 mm
----------	-------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002936	ETIM 7.0	EC002936
ECLASS 9.0	27-14-20-90	ECLASS 9.1	27-14-20-90
ECLASS 10.0	27-14-20-90	ECLASS 11.0	27-14-20-90

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks
--------------------------	---