


**LU 10.16/06/90 4.5SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Изображение аналогичное

Данная клемма для печатной платы позволяет создавать соединения для тока 76 А и проводов сечением 16 мм<sup>2</sup> с проверенной на практике технологией винтового соединения с шагом 10,16 мм и направлением вывода проводов под углом 90°.

**Основные данные для заказа**

|                      |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение           | Клемма печатной платы, 10.16 mm, Количество полюсов: 6, 90°, Длина контактного штифта (l): 4.5 mm, луженые, черный, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 16 mm <sup>2</sup> , Ящик |
| Номер для заказа     | <a href="#">1226240000</a>                                                                                                                                                                  |
| Тип                  | LU 10.16/06/90 4.5SN BK BX                                                                                                                                                                  |
| GTIN (EAN)           | 4050118010749                                                                                                                                                                               |
| Кол.                 | 20 Шт.                                                                                                                                                                                      |
| Продуктное отношение | IEC: 1000 V / 76 A / 0.5 - 16 mm <sup>2</sup><br>UL: 300 V / 65 A / AWG 26 - AWG 6                                                                                                          |

Упаковка

Ящик

Дата создания 7 апреля 2021 г. 8:28:22 CEST

## LU 10.16/06/90 4.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                  |           |                   |            |
|------------------|-----------|-------------------|------------|
| Высота           | 33 мм     | Высота (в дюймах) | 1,299 inch |
| Высота, мин.     | 28,5 мм   | Глубина           | 18,3 мм    |
| Глубина (дюймов) | 0,72 inch | Масса нетто       | 57,9 g     |
| Ширина           | 60,96 мм  | Ширина (в дюймах) | 2,4 inch   |

## Упаковка

|          |        |            |        |
|----------|--------|------------|--------|
| Упаковка | Ящик   | Длина VPE  | 225 мм |
| VPE с    | 130 мм | Высота VPE | 40 мм  |

## Системные параметры

|                                                  |                                                  |                                                 |                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Серия изделия                                    | OMNIMATE Power — серия LU                        | Метод проводного соединения                     | Винтовое соединение       |
| Монтаж на печатной плате                         | Соединение THT под пайку                         | Направление вывода кабеля                       | 90°                       |
| Шаг в мм (P)                                     | 10,16 мм                                         | Шаг в дюймах (P)                                | 0,4 inch                  |
| Количество полюсов                               | 6                                                | Количество полюсных рядов                       | 1                         |
| Монтаж силами заказчика                          | Да                                               | Максимальное количество полюсов на ряд          | 10                        |
| Длина контактного штифта (l)                     | 4,5 мм                                           | Размеры выводов под пайку                       | 1,2 x 1,2 mm              |
| Размеры выводов под пайку = допуск d0 / -0,15 mm |                                                  | Диаметр монтажного отверстия (D)                | 1,6 мм                    |
| Допуск на диаметр монтажного отверстия (D)       | + 0,1 мм                                         | Количество контактных штырьков на полюс         | 2                         |
| Лезвие отвертки                                  | 1,0 x 5,5                                        | Лезвие отвертки стандартное                     | DIN 5264                  |
| Момент затяжки, мин.                             | 1,2 Nm                                           | Момент затяжки, макс.                           | 2,2 Nm                    |
| Зажимной винт                                    | M 4                                              | Длина зачистки изоляции                         | 12 мм                     |
| L1 в мм                                          | 50,8 мм                                          | L1 в дюймах                                     | 2 inch                    |
| Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470    | IP 20 с проникновением / IP 10 без проникновения | Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 | защита от доступа пальцем |
| Объемное сопротивление                           | 0,50 МОм                                         |                                                 |                           |

## Данные о материалах

|                                                                          |            |                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------|
| Изоляционный материал                                                    | Wemid (PA) | Цветовой код                         | черный  |
| Таблица цветов (аналогич.)                                               | RAL 9011   | Группа изоляционного материала       | I       |
| Сравнительный показатель пробоя (CTI)                                    | >= 600     | Класс пожаростойкости UL 94          | V-0     |
| Материал контакта                                                        | E-Cu       | Поверхность контакта                 | луженые |
| Структура слоев соединения под пайку 1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn матовый |            | Температура хранения, мин.           | -40 °C  |
| Температура хранения, макс.                                              | 70 °C      | Рабочая температура, мин.            | -50 °C  |
| Рабочая температура, макс.                                               | 120 °C     | Температурный диапазон монтажа, мин. | -25 °C  |
| Температурный диапазон монтажа, макс.                                    | 120 °C     |                                      |         |

## Провода, подходящие для подключения

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Диапазон зажима, мин.                               | 0,14 mm² |
| Диапазон зажима, макс.                              | 16 mm²   |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.  | AWG 22   |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 8    |
| Одножильный, мин. H05(07) V-U                       | 0,5 mm²  |

**LU 10.16/06/90 4.5SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные**

|                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Одножильный, макс. H05(07) V-U                                                 | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Многожильный, мин. H07V-R                                                      | 6 mm <sup>2</sup>   |
| многожильный, макс. H07V-R                                                     | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Гибкий, мин. H05(07) V-K                                                       | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Гибкий, макс. H05(07) V-K                                                      | 16 mm <sup>2</sup>  |
| С наконечником DIN 46 228/4, мин.                                              | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| С наконечником DIN 46 228/4, макс.                                             | 10 mm <sup>2</sup>  |
| с обжимной втулкой для фиксации<br>концов проводов, DIN 46228 часть 1,<br>мин. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| С кабельным наконечником согласно<br>DIN 46 228/1, макс.                       | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Нутрометр в соответствии с EN 60999 5,4 мм x 5,1 мм; 5,3 мм<br>a x b; ø        |                     |

LU 10.16/06/90 4.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

|                      |                                                                                                                                                                              |                                                              |                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Зажимаемый проводник | Сечение подсоединяемого провода                                                                                                                                              | Тип                                                          | тонкожильный провод         |
|                      |                                                                                                                                                                              | номин.                                                       | 2,5 mm <sup>2</sup>         |
|                      | кабельный наконечник                                                                                                                                                         | Длина снятия изоляции                                        | номин. 12 мм                |
|                      |                                                                                                                                                                              | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H2.5/12</a>     |
|                      |                                                                                                                                                                              | Длина снятия изоляции                                        | номин. 14 мм                |
|                      |                                                                                                                                                                              | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H2.5/19D BL</a> |
|                      | Сечение подсоединяемого провода                                                                                                                                              | Тип                                                          | тонкожильный провод         |
|                      |                                                                                                                                                                              | номин.                                                       | 4 mm <sup>2</sup>           |
|                      | кабельный наконечник                                                                                                                                                         | Длина снятия изоляции                                        | номин. 12 мм                |
|                      |                                                                                                                                                                              | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H4.0/12</a>     |
|                      |                                                                                                                                                                              | Длина снятия изоляции                                        | номин. 14 мм                |
|                      |                                                                                                                                                                              | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H4.0/20D GR</a> |
|                      | Сечение подсоединяемого провода                                                                                                                                              | Тип                                                          | тонкожильный провод         |
|                      |                                                                                                                                                                              | номин.                                                       | 6 mm <sup>2</sup>           |
|                      | кабельный наконечник                                                                                                                                                         | Длина снятия изоляции                                        | номин. 12 мм                |
|                      |                                                                                                                                                                              | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H6.0/12</a>     |
|                      |                                                                                                                                                                              | Длина снятия изоляции                                        | номин. 14 мм                |
|                      |                                                                                                                                                                              | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H6.0/20 SW</a>  |
|                      | Сечение подсоединяемого провода                                                                                                                                              | Тип                                                          | тонкожильный провод         |
|                      |                                                                                                                                                                              | номин.                                                       | 10 mm <sup>2</sup>          |
|                      | кабельный наконечник                                                                                                                                                         | Длина снятия изоляции                                        | номин. 15 мм                |
|                      |                                                                                                                                                                              | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H10.0/22 EB</a> |
|                      |                                                                                                                                                                              | Длина снятия изоляции                                        | номин. 12 мм                |
|                      |                                                                                                                                                                              | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H10.0/12</a>    |
| Текст ссылки         | Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P) |                                                              |                             |

LU 10.16/06/90 4.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту

IEC 60664-1, IEC 61984

Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C)

72 A

Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C)

62 A

Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2

690 V

Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2

4 kV

Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3

6 kV

Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C)

76 A

Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C)

76 A

Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2

1 000 V

Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3

690 V

Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2

6 kV

Устойчивость к воздействию кратковременного тока

2 x 1 сек. с 700 A

## Номинальные характеристики по CSA

Институт (CSA)



Сертификат № (CSA)

200039-1198743

Номинальное напряжение (группа использования B/CSA)

300 V

Номинальное напряжение (группа использования D/CSA)

300 V

Номинальный ток (группа использования C/CSA)

65 A

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.

AWG 22

Ссылка на утвержденные значения

В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Номинальное напряжение (группа использования C/CSA)

150 V

Номинальный ток (группа использования B/CSA)

65 A

Номинальный ток (группа использования D/CSA)

10 A

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.

AWG 6

LU 10.16/06/90 4.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (UR)



Сертификат № (UR)

E60693

|                                                         |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение (группа использования В/UL 1059) | 300 V                                                                                                               |
| Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) | 600 V                                                                                                               |
| Номинальный ток (группа использования C/UL 1059)        | 65 A                                                                                                                |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.      | AWG 26                                                                                                              |
| Ссылка на утвержденные значения                         | В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) | 150 V |
| Номинальный ток (группа использования В/UL 1059)        | 65 A  |
| Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)        | 5 A   |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.     | AWG 6 |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002643    | ETIM 7.0    | EC002643    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-44-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |

## Важное примечание

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Примечания       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дополнительные цвета — по запросу</li> <li>• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.</li> <li>• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1</li> <li>• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4</li> <li>• Р на чертеже – шаг</li> <li>• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.</li> <li>• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и средней влажности 70%, 36 месяцев</li> </ul> |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | E60693          |

## Загрузки

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">Declaration of the Manufacturer</a> |
| Технические данные                               | <a href="#">STEP</a>                            |
| Технические данные                               | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">QR-Code product handling video</a>  |

Дата создания 7 апреля 2021 г. 8:28:22 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.


## LU 10.16/06/90 4.5SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Dimensional drawing



### Graph







The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmueller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.


© Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

Dimensions without tolerances are no check dimensions

The English version is binding



HOLE PATTERN



I = Lötstiftlänge  
solder pin length (4.5/3.2)

P = Raser/pitch  
n = Polzahl/no of poles

SHOWN: LU10.16/05/90 2STI

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data relates only to the PCB components alone.  
The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to IEC 664 / VDE 0110.  
The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller PCB components are tested to the DIN EN 61984 standard, and are valid for its field of application.  
Provided that the components are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

|    |         |           |
|----|---------|-----------|
| 12 | 111,76  | 4,400     |
| 11 | 101,60  | 4,000     |
| 10 | 91,44   | 3,600     |
| 9  | 81,28   | 3,200     |
| 8  | 71,12   | 2,800     |
| 7  | 60,96   | 2,400     |
| 6  | 50,80   | 2,000     |
| 5  | 40,64   | 1,600     |
| 4  | 30,48   | 1,200     |
| 3  | 20,32   | 0,800     |
| 2  | 10,16   | 0,400     |
| n  | L1 [mm] | L1 [Inch] |

|                                                        |  |                           |  |                               |  |
|--------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|--|
| <b>GENERAL TOLERANCE:</b><br><b>DIN ISO 2768-mK</b>    |  | Prim PLM Part No.: 027097 |  | Prim ERP Part No.: 1934140000 |  |
| 102098                                                 |  | 04                        |  | <b>Weidmüller</b>             |  |
| First Issue Date<br>16.02.2018                         |  | Modification              |  | 21382                         |  |
| RoHS COMPLIANT                                         |  | Date<br>16.02.2018        |  | Name<br>Administrator         |  |
| Scale: 2:1                                             |  | Size: A3                  |  | Responsible<br>Amann, Alexand |  |
| Drawings Assembly                                      |  | Approved<br>12.11.2018    |  | Lang, Thomas                  |  |
| LU10.16/./90...<br>LEITERPLATTENKLEMME<br>PCB TERMINAL |  |                           |  |                               |  |
| Product file: 7232 LU 10.16                            |  |                           |  |                               |  |

## Recommended wave soldering profiles

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Single Wave:



### Double Wave:



### Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.