

## CH20M67 S 2PSC/2PSC/2PSC BK 2010

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild



### Effizienz, Flexibilität und Design in Bestform - der Maßanzug von der Stange

Skalierbarkeit, individuelles Design und Kosteneffizienz - hohe Flexibilität ist, neben innovativer Funktionalität, ein wesentliches Kriterium bei der Wahl des Gehäusekonzeptes. Wählen Sie also maximale Performance bei geringstmöglichem Aufwand.

Das modulare Elektronikgehäuse CH20M67 ist das XXL-Format im durchgängigen Sortiment für Elektronikapplikationen mit hohem Platzbedarf z.B. für Kleinststeuerungen und Spannungsversorgungen.

Das gesamte System überzeugt - neben Skalierbarkeit, Flexibilität, einem hohen Sicherheitsniveau sowie innovativer Funktionalität in der Anwendung - durch applikations- und praxisgerechte Details:

- **Zeitsparende Installation** aufgrund von Features wie "Wire ready" oder dem universellen Multi-Tool-Schraubenkopf
- **Anwendergerechte Bedienung** durch klare und dauerhafte Markierung plus zusätzliche Beschriftbarkeit, integriertem Lösebügel oder transparentem Cover
- **Maximale Störsicherheit** durch ESD-sichere Konstruktion mit weit ineinander greifenden Modul-Fügekanten aus Hochleistungskunststoff
- **Hohe Betriebssicherheit** durch einzigartige AutoSet-Codierung sowie beidseitige Fingersicherheit bei Buchsen- und Stiftheiste

CH20M - der kompakte Name für das flexibelste System im Markt steht nicht nur für "Component Housing IP20 Modular".

CH20M steht für Effizienz und Innovation beim Design, bei der Fertigung und in der Anwendung.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Breite: 67.5 mm |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1235320000</a>                                               |
| Typ        | CH20M67 S 2PSC/2PSC/2PSC BK 2010                                         |
| GTIN (EAN) | 4050118020021                                                            |
| VPE        | 8 Stück                                                                  |

## CH20M67 S 2PSC/2PSC/2PSC BK 2010

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |           |               |            |
|--------------|-----------|---------------|------------|
| Breite       | 67,5 mm   | Breite (inch) | 2,657 inch |
| Höhe         | 22,83 mm  | Höhe (inch)   | 0,899 inch |
| Länge        | 105,49 mm | Länge (inch)  | 4,153 inch |
| Nettogewicht | 28,5 g    |               |            |

## Temperaturen

|                          |                                                   |                   |                |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40 °C...120 °C                                   | Verlegetemperatur | -25 °C...85 °C |
| Feuchtigkeit             | 5...93 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung |                   |                |

## Bauteileigenschaften

|                                                                   |      |                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----|
| Anzahl Anschlussebenen                                            | 6    | Anzahl Kühlstufen | 3  |
| Aussparung als Vorbereitung für Funktionsschnittstelle integriert | Nein | Max. Polzahl      | 24 |

## Allgemeine Daten

|                |         |                       |          |
|----------------|---------|-----------------------|----------|
| Farbe          | schwarz | Farbtabelle (ähnlich) | RAL 9011 |
| Vergießbarkeit | Nein    |                       |          |

## Werkstoffdaten

|                                |     |                             |             |
|--------------------------------|-----|-----------------------------|-------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | Isolierstoff                | PA 66 GF 30 |
| Isolierstoffgruppe             | I   | Kriechstromfestigkeit (CTI) | ≤ 600       |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001031    | ETIM 7.0    | EC001031    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-27-90 | ECLASS 9.1  | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>  |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a> |

## CH20M67 S 2PSC/2PSC/2PSC BK 2010

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

**Produktbild**



**Produktbild**

