

ZEW 35 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Klippon® Connect с технологией винтовых клемм

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klippon® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

Основные данные для заказа

Исполнение	Z-серия, Концевой стопор			
Номер для заказа	<u>1238040000</u>			
Тип	ZEW 35 GR			
GTIN (EAN)	4050118024401			
Кол.	20 Шт.			

Справочный листок технических данных



ZEW 35 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

. domopbi ii macobi				
			0.405	
Высота	55 мм	Высота (в дюймах)	2,165 inch	
Глубина	40 мм	Глубина (дюймов)	1,575 inch	
Масса нетто	6,665 g	<u>Ширина</u>	6 мм	
Ширина (в дюймах)	0,236 inch			
Температуры				
Температура при длительном		Температура при длительном		
использовании, мин.	-50 °C	использовании, макс.	100 °C	
Дополнительные техничес	ские данные			
D		V		
Вид монтажа	зафиксированный	Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Фиксатор	безвинтовое		Worran	
Общие сведения				
Рейка	TS 35	Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Параметры системы				
Исполнение	для клемм	Рейка	TS 35	
Характеристики материа				
	· u			
Материал	Материал Wemid	Цветовой код	серый	
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		<u>'</u>	
Классификации				
ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041	
ECLASS 9.0	27-14-11-35	ECLASS 9.1	27-14-11-35	
ECLASS 10.0	27-14-11-35	ECLASS 11.0	27-14-11-35	
Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Загрузки				
Технические данные	STEP			
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S			
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks			
декументации	<u>- torago o orial a formina provide</u>			