

THM PA 60/40 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Die THM Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	THM, Gerätemarkierer, {Reference
	(AttributeDefinition) not found:
	pAttr74196859207437}
BestNr.	<u>1244760000</u>
Тур	THM PA 60/40 WS
GTIN (EAN)	4050118032567
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	<u>2599430000</u> <u>2599440000</u>

Erstellungs-Datum 1. April 2021 03:22:40 MESZ



THM PA 60/40 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	60 mm	Breite (inch)	2,362 inch
Höhe	40 mm	Höhe (inch)	1,575 inch
Nettogewicht	773 g	Tiefe	0,08 mm
Tiefe (inch)	0,003 inch		

Temperaturen

70	°C
	/ U

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenrolle =	Anzahl je Bogen	
•	Gerätemarkierer	-	2.000
Anzahl je Rolle	2.000	Aufdruckverfahren	Thermotransfer
Breite	60 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	НВ
Einsatztemperaturbereich	-4070 °C	Einsatztemperaturbereich, max.	70 °C
Einsatztemperaturbereich, min.		Kleber	permanenter
	-40 °C		Acrylcopolymer
Werkstoff	Papier		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04

Zulassungen

ROHS	Konform	

Downloads

Engineering-Daten	<u>STEP</u>	
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD	



THM PA 60/40 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

