

## CC 85/54 04MM MC SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji



Oznaczniki urządzeń ClipCard w formacie MultiCard służą do opisywania instalacji elektrycznych i systemów rozdzielnic oraz stanowią atrakcyjną alternatywę dla grawerowania. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie etykiety drukarką PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

- Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako alternatywa grawerowania
- Uniwersalne mocowanie
- Oprawka (przykręcana lub z opaskami kablowymi)
- Szyna oznaczników (samoprzylepna lub mocowana śrubami)
- Lub oznaczniki samoprzylepne

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|                       |                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | ClipCard, Oznaczniki urządzeń, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, Z otworem, według życzenia klienta |
| Nr zam.               | <a href="#">1248460000</a>                                                                                                          |
| Typ                   | CC 85/54 04MM MC SDR                                                                                                                |
| GTIN (EAN)            | 4050118038781                                                                                                                       |
| Ilość                 | 2 Szt.                                                                                                                              |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                                                    |

## CC 85/54 04MM MC SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 0,8 mm     | Głębokość (cale) | 0,031 inch |
| Masa netto       | 9,5 g      | Szerokość        | 85 mm      |
| Szerokość (cale) | 3,346 inch | Wysokość         | 54 mm      |
| Wysokość (cale)  | 2,126 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |              |            |        |
|-------------------------------|--------------|------------|--------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C | Wilgotność | ≤ 60 % |
|-------------------------------|--------------|------------|--------|

## Dane ogólne

|                                   |                                   |                                    |                                                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Aplikacja / producent             | Z otworem                         | Barwny                             | według życzenia klienta                                          |
| Halogenki                         | Nie                               | Klasa palności wg UL 94            | V-2                                                              |
| Liczba oznaczników w kombinacji   | 1 MultiCard = Oznaczniki urządzeń | Nadrukowane znaki                  | Na podstawie wymagań klienta (prosimy przesłać plik M-Print PRO) |
| Szerokość                         | 85 mm                             | Zakres temperatury stosowania      | -40...100 °C                                                     |
| tworzywo                          | poliamid 66                       | zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C                                                           |
| zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C                            |                                    |                                                                  |

## Znaczniki urządzeń

|                            |        |            |        |
|----------------------------|--------|------------|--------|
| Halogenki                  | Nie    | Wilgotność | ≤ 60 % |
| Średnica otworu wierconego | 4,2 mm |            |        |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-----------------|------------------------------|

## CC 85/54 04MM MC SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Przykład zastosowania



Podobny do przedstawionego na ilustracji