

**DP WGK 95 BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Возможности интеграции, расширения и индивидуализации — превосходное дополнение к любой системе.**

Универсальные системные принадлежности облегчают процесс адаптации интерфейсов для удовлетворения конкретных требований соответствующих областей применения.

**Основные данные для заказа**

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Исполнение           | OMNIMATE Power — серия WGK, Проходная клемма |
| Номер для заказа     | <a href="#">1250620000</a>                   |
| Тип                  | DP WGK 95 BK BX                              |
| GTIN (EAN)           | 4050118041811                                |
| Кол.                 | 10 Шт.                                       |
| Продуктное отношение | UL:                                          |

## DP WGK 95 BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 74 мм      | Высота (в дюймах) | 2,913 inch |
| Длина             | 50 мм      | Длина (в дюймах)  | 1,969 inch |
| Масса нетто       | 13,25 g    | Ширина            | 15 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 0,591 inch |                   |            |

## Упаковка

|            |        |       |       |
|------------|--------|-------|-------|
| Длина VPE  | 50 мм  | VPE c | 80 мм |
| Высота VPE | 150 мм |       |       |

## Системные параметры

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Серия изделия | OMNIMATE Power —<br>серия WGK |
|---------------|-------------------------------|

## Данные о материалах

|                                      |            |                                       |        |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------|
| Изоляционный материал                | Wemid (PA) | Цветовой код                          | черный |
| Таблица цветов (аналогич.)           | RAL 9011   | Класс пожаростойкости UL 94           | V-0    |
| Температура хранения, мин.           | -40 °C     | Температура хранения, макс.           | 70 °C  |
| Рабочая температура, мин.            | -50 °C     | Рабочая температура, макс.            | 120 °C |
| Температурный диапазон монтажа, мин. | -25 °C     | Температурный диапазон монтажа, макс. | 120 °C |

## Провода, подходящие для подключения

|              |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Текст ссылки | Длина кабельных<br>наконечников<br>подбирается в<br>зависимости от типа<br>продукта и номинального<br>напряжения. Наружный<br>диаметр пластиковой<br>манжеты не должен<br>превышать размер шага<br>(P) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Номинальные характеристики по IEC

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| пройденны испытания по стандарту | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|----------------------------------|------------------------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-33 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |

## Важное примечание

|            |                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Примечания | • Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и средней влажности 70%, 36 месяцев |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## DP WGK 95 BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Declaration of the Manufacturer](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD](#)