

MTA 45 MF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Szeroka gama napięcia wyjściowego wynoszącego 5, 12, 24 i 48 V oraz liczne atesty międzynarodowe umożliwiają bardzo szerokie zastosowanie. Zakres mocy sięga od 35 W do 350 W. Indywidualne możliwości adaptacji czynią moduł PRO-PM właściwym wyborem dla wielu standardowych maszyn.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Obudowa elektroniczna, adapter montażowy
Nr zam.	1251310000
Typ	MTA 45 MF
GTIN (EAN)	4050118042719
Ilość	1 Szt.

MTA 45 MF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Ciężar	97 g	Długość	97,3 mm
Długość (cale)	3,831 inch	Masa netto	97 g
Szerokość	47 mm	Szerokość (cale)	1,85 inch
Wysokość	10,5 mm	Wysokość (cale)	0,413 inch

Informacje ogólne

Ciężar	97 g
--------	------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	27-04-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD