

MTA 30 MF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Благодаря обширному выбору версий с выходным напряжением 5, 12, 24 и 48 В и наличию многих международных сертификатов эти устройства подходят для использования в самых разных областях. Диапазон мощности составляет от 35 до 350 Вт. Индивидуальная эксплуатационная гибкость делает PRO-PM отличным решением для многих стандартных машин.

Основные данные для заказа

Исполнение	Корпуса для электроники, Монтажный адаптер
Номер для заказа	1251320000
Тип	MTA 30 MF
GTIN (EAN)	4050118042702
Кол.	1 Шт.

MTA 30 MF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	10,5 мм	Высота (в дюймах)	0,413 inch
Длина	97,3 мм	Длина (в дюймах)	3,831 inch
Масса	97 g	Масса нетто	97 g
Ширина	30 мм	Ширина (в дюймах)	1,181 inch

Общие данные

Масса	97 g
-------	------

Классификации

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	27-04-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD