

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Delivery incl. dust caps

Wzmacniacz FreeCon Active PROFINET do złączy
wtykowych PushPull Var.14 zgodnych z normą IEC
61076-3-117 i złączy PushPull Power zgodnych ze
specyfikacją PROFINET

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Repeater POF, FreeCon, IP65
Nr zam.	1253240000
Typ	IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C
GTIN (EAN)	4050118045833
Ilość	1 Szt.
Produkt alternatywny	2455360000

Data sporządzenia 18 marca 2021 16:43:14 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 725,8 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -20 °C...55 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 100	Interfejs danych	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)
Interfejs mocy	PROFINET PushPull Power	Klasa palności wg UL 94	V-0
Okablowanie		Podstawowy materiał obudowy	profil aluminiowy, Pokrywa: odlew ciśnieniowy z cynku, niklowany
	PROFINET		
Stopień ochrony	IP65		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-117 wariant 14, IEC 61754-24	Nr certyfikatu (cULus)	E141197
Standard sieciowy	IEC 61158, IEC 61784		

Właściwości elektryczne

Pobór prądu	typ. 200 mA	Protokół	PROFINET IRT
Szybkość transmisji		Wskaźnik LED	FO1: port aktywny, FO2: port aktywny, SF: błąd zbiorczy, BF: błąd magistrali, US1: napięcie 1 (układ elektroniczny), US2: napięcie 2
	100 MB		
Zakres napięcia roboczego	18 - 30 V DC	napięcie robocze	24 V DC

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000732	ETIM 7.0	EC000732
ECLASS 9.0	19-17-02-06	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-02-06	ECLASS 11.0	19-17-02-06

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny
UL File Number Search E141197

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[PNO_Zertifikat_1253240000.pdf](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Oprogramowanie

[GSDML-V225-Weidmuller-FCAPIRPOF-20110913.zip](#)

[WM_FCA_PIR_POF_V_1_05_01.zip](#)

[CFG configurator - Weidmueller_FreeCon_08042011](#)

Dokumentacja użytkownika

[Manual EN](#)

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Firmware update manual](#)

[Manual DE](#)

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

