

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Delivery incl. dust caps

Повторитель PROFINET варианта исполнения FreeCon Active для вставных разъемов PushPull Var.14 по стандарту IEC 61076-3-117 и PushPull Power в соответствии со спецификацией PROFINET

Основные данные для заказа

Исполнение	Повторитель POF, FreeCon, IP65
Номер для заказа	1253240000
Тип	IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C
GTIN (EAN)	4050118045833
Кол.	1 Шт.
Альтернативное изделие	2455360000

Дата создания 7 апреля 2021 г. 11:16:52 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	725,8 g
-------------	---------

Температуры

Рабочая температура	-20 °C...55 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 61754-24	Сертификат № (cULus)	E141197
Сетевой стандарт	IEC 61158, IEC 61784		

Электрические свойства

Диапазон рабочего напряжения	18...30 V DC	Потребляемый ток	тип. 200 mA
Протокол	PROFINET IRT	Рабочее напряжение	24 V DC
Светодиодная индикация	FO1: активный порт, FO2: активный порт, SF: общая ошибка, BF: ошибка шины, US1: напряжение 1 (электроника), US2: напряжение 2	Скорость передачи в бодах	100 MB

Общие данные

Вид защиты	IP65	Интерфейс передачи данных	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Монтаж	PROFINET
Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Крышка: цинковое литье, никелевое покрытие	Силовой интерфейс	PROFINET PushPull Power
Циклы коммутации	≥ 100		

Классификации

ETIM 6.0	EC000732	ETIM 7.0	EC000732
ECLASS 9.0	19-17-02-06	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-02-06	ECLASS 11.0	19-17-02-06

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E141197

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[PNO_Zertifikat_1253240000.pdf](#)

Технические данные

[STEP](#)

Программное обеспечение

[GSDML-V225-Weidmuller-FCAPIRPOF-20110913.zip](#)[WM_FCA_PIR_POF_V_1_05_01.zip](#)[CFG configurator - Weidmueller_FreeCon_08042011](#)

Пользовательская документация

[Manual EN](#)[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Firmware update manual](#)[Manual DE](#)

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

