

**TW SAK4-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Abbildung ähnlich

**Klippon® Connect mit Bolzentechnologie**

Mit unseren Bolzenklemmen bieten wir eine bewährte und robuste Anschlussalternative für besonders raue Umgebungen. Das umfangreiche Zubehör und die hochwertige Verarbeitung sorgen für hohe Produktivität in der Planung und Installation – und für nachhaltige Sicherheit im Betrieb.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| Ausführung | SAK-Reihe, Trennwand, 1.5 mm, beige, Direktmontage |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1263160000</a>                         |
| Typ        | TW SAK4-10                                         |
| GTIN (EAN) | 4008190112943                                      |
| VPE        | 20 Stück                                           |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 03:59:28 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## TW SAK4-10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 1,5 mm     | Breite (inch) | 0,059 inch |
| Höhe         | 60,2 mm    | Höhe (inch)   | 2,37 inch  |
| Nettogewicht | 4,3 g      | Tiefe         | 46,7 mm    |
| Tiefe (inch) | 1,839 inch |               |            |

### Temperaturen

|                                |                |                                |        |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 100 °C         |                                |        |

### Allgemeines

|               |               |
|---------------|---------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage |
|---------------|---------------|

### Systemkennwerte

|            |                |
|------------|----------------|
| Ausführung | Zwischenplatte |
|------------|----------------|

### Werkstoffdaten

|                                |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| Werkstoff                      | PA 66 | Farbe | beige |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2   |       |       |

### weitere technische Daten

|               |               |         |      |
|---------------|---------------|---------|------|
| Einbauhinweis | Direktmontage | rastbar | Nein |
|---------------|---------------|---------|------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">EPLAN</a>                           |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |