

CA 100 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Abisolier- und Crimpautomat
Best.-Nr.	1266370000
Typ	CA 100 C
GTIN (EAN)	4050118056303
VPE	1 Stück

CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	410 mm	Breite (inch)	16,142 inch
Gewicht	23 kg	Höhe	390 mm
Höhe (inch)	15,354 inch	Nettogewicht	28.000 g
Tiefe	280 mm	Tiefe (inch)	11,024 inch

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Abisolier/Crimpautomaten

Abisolierbereich + Crimpbereich	0,14–0,34 mm ² (~AWG 26–22)	Aderendhülsenlänge	12/14 mm
Aderendhülsenquerschnitt, max.	0,34 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,14 mm ²
Antrieb	elektropneumatisch	Crimplänge	6/8 mm
Druckluftanschluss	5 bar	Elektroanschluss	100-240 V / 50/65 Hz
Taktzeit	ca. 1,5 s	Verbrauchsmaterial	lose Aderendhülsen, mit und ohne Kunststoffkragen

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	CA 100 C
-----------------------	--------------------------

CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

