

**CA 100 C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

**Основные данные для заказа**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Исполнение       | Автомат для снятия изоляции и обжима |
| Номер для заказа | <a href="#">1266370000</a>           |
| Тип              | CA 100 C                             |
| GTIN (EAN)       | 4050118056303                        |
| Кол.             | 1 Шт.                                |

## CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|         |        |                   |             |
|---------|--------|-------------------|-------------|
| Высота  | 390 мм | Высота (в дюймах) | 15,354 inch |
| Глубина | 280 мм | Глубина (дюймов)  | 11,024 inch |
| Масса   | 23 кг  | Масса нетто       | 28 000 g    |
| Ширина  | 410 мм | Ширина (в дюймах) | 16,142 inch |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

|                                                     |                                                                |                                                      |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Диапазон проводников для снятия изоляции            | 0,14–0,34 мм <sup>2</sup> (~ AWG 26–22)                        | Длина кабельного наконечника                         | 12/14 мм             |
| Длина обжима                                        | 6/8 мм                                                         | Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс. | 0,34 мм <sup>2</sup> |
| Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин. | 0,14 мм <sup>2</sup>                                           | Подключение сжатого воздуха                          | 5 бар                |
| Привод                                              | Электропневматический                                          | Продолжительность цикла                              | ок. 1,5 с            |
| Расходные материалы                                 | поставляемые россыпью кабельные наконечники, с изоляцией и без | Электрическое подключение                            | 100-240 V / 50/65 Hz |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002778    | ETIM 7.0    | EC002778    |
| ECLASS 9.0  | 17-13-01-01 | ECLASS 9.1  | 17-13-01-01 |
| ECLASS 10.0 | 17-13-01-01 | ECLASS 11.0 | 17-13-01-01 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Пользовательская документация | <a href="#">CA 100 C</a> |
|-------------------------------|--------------------------|

## CA 100 C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

