

**PAP PRV/PPV4 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu****Panele krosowe DCS**

Nasze innowacyjne zaciski PRV do marshallingu wyposażone w złącze PUSH IN oraz nasze wielofunkcyjne zaciski do marshallingu z połączeniem śrubowym (WFM\_ nie tylko umożliwiają oszczędność miejsca na panelu. Gwarantują także większą skuteczność przesyłu sygnału w systemach sterowania.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Wykonanie  | Seria P, Płyta zamykająca, niebieski, 3 mm |
| Nr zam.    | <a href="#">1268010000</a>                 |
| Typ        | PAP PRV/PPV4 BL                            |
| GTIN (EAN) | 4032248112999                              |
| Ilość      | 10 Szt.                                    |

## PAP PRV/PPV4 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 39,9 mm    | Głębokość (cale) | 1,571 inch |
| Masa netto       | 4,889 g    | Szerokość        | 3 mm       |
| Szerokość (cale) | 0,118 inch | Wysokość         | 70 mm      |
| Wysokość (cale)  | 2,756 inch |                  |            |

## Temperatury

|                                         |                |                                               |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 125 °C         |                                               |

## Informacje ogólne

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|---------------------|--------------------|

## dalsze dane techniczne

|                     |                    |                |                    |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni | rodzaj montażu | montaż bezpośredni |
| zatraskowe          | Tak                |                |                    |

## dane tworzywa

|                         |            |        |           |
|-------------------------|------------|--------|-----------|
| tworzywo                | Poliwęglan | Barwny | niebieski |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0        |        |           |

## parametry systemu

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Wykonanie | Płyta zamykająca |
|-----------|------------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |             |             |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |